



Tepelná ochrana

TEMPDEX 720

Teplota -150°C | Prostředí suchá

Obratnost a odolnost proti proříznutí při optimální tepelné ochraně



OCHRANA PROTI PRORÍZNUTÍ
ÚROVEŇ B

EN388



4X43B

EN407



X2XXXX

KATEGORIE 2



ISO 13997:

7 N

OBRATNOST

EN ISO 21420:
5/5

KONKRÉTNÍ VÝHODY



Ochrana proti proříznutí

- Pletená aramidová vlákna zajišťují ochranu proti pořezání



Tepelná ochrana

- Komfort a izolace díky vnitřní froté výplně



Trvanlivost

- Delší životnost: dobrá odolnost proti abrazi



Produktivita

- Speciální nitrilový Grip povlak usnadňuje práci ve středně mastném prostředí



Ochrana kůže

- Bez škodlivých látek: Bez DMF



Zaručená kvalita

- Bez silikonu k zabránění vzniku stop a defektů na plechu a skle před lakováním

PRŮMYSLOVÁ ODVĚTVÍ

- Strojírenský průmysl
- Jiná průmyslová odvětví
- Gumárenský průmysl

APLIKACE

- Vulkanizace, vyjímání z forem, formování atd.
- Práce s horkými, ostrými a olejnatými díly
- Manipulace s horkým potrubím
- Manipulace s horkou ocelí po svařování
- Manipulace s hlinami v keramickém průmyslu

Vydáno 30/05/2024

MAPA SAS capital de 35.000.010 €
420, rue d'Estienne d'Orves
92705 Colombes Cedex France
RCS Nanterre 314 307 720

mapa-pro.com

MAPA
PROFESSIONAL



Tepelná ochrana

TEMPDEX 720

Teplota -150°C | Prostředí suchá

LEGENDA

EN388		MECHANICKÁ NEBEZPEČÍ	
ÚROVNE ÚČINNOSTI (X = NETESTOVÁNO)			
4	X	4	3 B
0-4	0-5	0-4	0-4 A-F P
			ochrana proti nárazu
			Odolnost proti pořežení podle ISO 13997
			Odolnost proti proražení
			Odolnost proti roztržení
			Odolnost proti pořežení
			Odolnost proti oděru

EN407		OCHRANA PRED RIZIKY ZPŮSOBENÝMI TEPLEM (TEPLO A OHEN)	
ÚROVNE ÚČINNOSTI (X = NETESTOVÁNO)			
X	2	X	X X X
0-4	0-4	0-4	0-4 0-4 0-4
			Odolnost proti velkým odstříkům roztaveného kovu
			Malé šplíchance roztaveného kovu
			Odolnost proti sálavém teple
			Odolnost proti konvekčnímu teple
			Odolnost proti kontaktnímu teple
			Omezené šíření plamene

DETAILY PRODUKTU

Vnitřní úprava	Pletená tepelná ochrana
Úplet	10
Vnější úprava	Tecky
Materiál	Nitril
Vlastnosti manžety	Pletená manžeta
Barvy rukavic	Černá oranžový
Velikost	7 9 11
Odolnost povrchu (O)	1.6E+10 Ω
Vertikální odolnost podle EN1149-2 (hodnota v oblasti dlaně při 25% HR)	7.5E+11 Ω

LOGISTICKÉ PODROBNOSTI

Balení	1 pár/sáček 72 párů/krabice
--------	--------------------------------

LEGISLATIVA

- Tento výrobek není podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 klasifikován jako nebezpečný.
- Tento výrobek neobsahuje látky vzbuzující velmi vysoké obavy ve vyšším množství než 0,1 %, ani látky uvedené v příloze XVII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH).
- Certifikát zkoušky typu CE: 0075/014/162/09/19/2717 update 02-16/04/2024
- Vydáný poverenou organizací c.: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE

Vydáno 30/05/2024