



Ochrana proti proříznutí

KRYTECH 643

Riziko mírné - ISO C



RESICOMFORT
TECHNOLOGY

OCHRANA PROTI PRORÍZNUTÍ
ÚROVEŇ C



ISO 13997:
13,5 N

OBRATNOST
EN ISO 21420:
5/5



Pohodlí, pružnost a prodysnost bez jakýchkoli kompromisů
ohledně ochrany a odolnosti proti proříznutí
Lze použít s dotykovými zařízeními a dotykovou obrazovkou

KONKRÉTNÍ VÝHODY



Pohodlí

- Hladce spletané rukavice pro maximální pohodlí, obratnost a flexibilitu při optimální ochraně proti proříznutí (úroveň řezu ISO C)



Trvanlivost

- Rozšířené použití zaručené našim exkluzivním procesem RESICOMFORT. Osvědčená prodysnost, pružnost a trvanlivost potahu.



Ochrana kůže

- Bez škodlivých látek: STANDARD 100 od OEKO-TEX®, Bez DMF
- Dermatologicky schváleno



Vhodné pro dotykovou obrazovku

- Lze použít s dotykovými zařízeními a dotykovou obrazovkou



Zaručená kvalita

- Bez silikonu k zabránění vzniku stop a defektů na plechu a skle před lakováním



Omyvatelnost

- Lze vyprat jednou na 40 °C bez vlivu na výkonnost*.



Praktický

- Snadno identifikovatelný stupeň ochrany proti pořezání díky označení na zadní straně rukavice

PRŮMYSLOVÁ ODVĚTVÍ

- Automobilový/strojírenský průmysl
- Sklářský průmysl
- Výroba
- Údržba průmyslového zařízení
- Bílé spotřebiče

APLIKACE

- Manipulace se skleněnými tabulemi
- Údržba s rizikem pořezání
- Zpracování kovů
- Montáž malých dílů
- Montáž tenkých plechů
- Automobilová montáž
- Montáž karosérií
- Konečné opracování ostrých dílů
- Manipulace a třídění malých a ostrých dílů



Ochrana proti prořiznutí

KRYTECH 643

Riziko mírné - ISO C

LEGENDA

EN388		MECHANICKÁ NEBEZPEČÍ	
ÚROVNE ÚČINNOSTI (X = NETESTOVÁNO)			
4	X	4	2 C
0-4	0-5	0-4	0-4 A-F P
			ochrana proti nárazu
			Odolnost proti pořezání podle ISO 13997
			Odolnost proti proražení
			Odolnost proti roztržení
			Odolnost proti pořezání
			Odolnost proti oděru
EN407		OCHRANA PRED RIZIKY ZPŮSOBENÝMI TEPLEM (TEPLO A OHEN)	
ÚROVNE ÚČINNOSTI (X = NETESTOVÁNO)			
X	1	X	X X X
0-4	0-4	0-4	0-4 0-4 0-4
			Odolnost proti velkým odstříkům roztaveného kovu
			Malé šplíchance roztaveného kovu
			Odolnost proti sálavému teplu
			Odolnost proti konvekčnímu teplu
			Odolnost proti kontaktnímu teplu
			Omezené šíření plamene

DETAILY PRODUKTU

Vnitřní úprava	Bezešvý textilní podklad z vláken HDPE
Úplet	15
Vnější úprava	Zesílený úchop
Materiál	Porézní nitril
Vlastnosti manžety	Pletená manžeta
Barvy rukavic	Černá Šedá
Velikost	6 7 8 9 10 11

LOGISTICKÉ PODROBNOSTI

Balení	1 pár/sáček 12 párů/sáček 48 párů/krabice
--------	-------------------------------------------------

LEGISLATIVA

- Tento výrobek není podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 klasifikován jako nebezpečný.
- Tento výrobek neobsahuje látky vzbuzující velmi vysoké obavy ve vyšším množství než 0,1 %, ani látky uvedené v příloze XVII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH).
- Certifikát zkoušky typu CE: 0075/014/162/10/20/2586
- Vydáný poverenou organizací c.: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE

Vydáno 06/03/2024

* Testy byly provedeny na nenošených rukavicích (tj. nových), což se liší od reality v terénu.