



Chemická ochrana

ULTRANITRIL 493

Kontakt prodloužený (viz ponoření) | střednědobé nošení



CHEMICKÁ OCHRANA
TYP A

EN388



4102X

EN ISO 374-1



TYP A
AJKOPT

EN ISO 374-5



OBRATNOST

EN420:
5/5

CATEGORY 3



0334



ISO 18889

Ultradlouhá- chemická ochrana

KONKRÉTNÍ VÝHODY



Trvanlivost

- Delší životnost: výborná mechanická odolnost (abraze, perforace)



Produktivita

- Dobrý úchop na kluzkých předmětech díky reliéfnímu povrchu



Ochrana kůže

- Vynikající ochrana během intenzivní manipulace s vysoce rizikovými chemickými produkty



Zaručená kvalita

- V souladu s pokyny pro požadavky týkající se osobních ochranných prostředků při ochraně rostlin podle BVL (Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit)
- Bez silikonu k zabránění vzniku stop a defektů na plechu a skle před lakováním

PRŮMYSLOVÁ ODVĚTVÍ

- Automobilový/strojírenský průmysl
- Chemický průmysl
- Jiná průmyslová odvětví
- Zemědělství

APLIKACE

- Aplikace pesticidů
- Čištění tiskařských válců
- Údržba
- Zpracování a dokončovací úpravy dřeva
- Ošetřování/odmašťování kovů s agresivními rozpouštědly
- Manipulace s barely s chemickými produkty
- Příprava stříkacích směsí
- Uanipulace s pesticidy
- Plnění nádrže
- Aplikace a šíření pesticidů



Chemická ochrana

ULTRANITRIL 493

Kontakt prodloužený (viz ponoření) | střednědobé nošení

LEGENDA

EN388	MECHANICKÁ NEBEZPEČÍ
ÚROVNE ÚČINNOSTI (X = NETESTOVÁNO)	
4 1 0 2 X	
0-4 0-5 0-4 0-4 A-F P	
	ochrana proti nárazu
	Odolnost proti pořezání podle ISO 13997
	Odolnost proti proražení
	Odolnost proti roztržení
	Odolnost proti pořezání
	Odolnost proti oděru

EN ISO 374-1 SPECIFICKÁ CHEMICKÁ OCHRANA



TYP A

A: Metanol
J: n-Heptan
K: Louh sodný 40 %
O: Čpavek 25%
P: Peroxid vodíku 30%
T: Formaldehyd 37%



ISO 18889

OCHRANA PRED PESTICIDY
G2: Ředěné a koncentrované pesticidy / Mechanické riziko

EN ISO 374-5 MIKROORGANISMY



Ochrana proti bakteriím, plísním

DETAILY PRODUKTU

Vnitřní úprava	Vločkováná
Vnější úprava	Reliéfní povrch
Materiál	Nitril
Vlastnosti manžety	Rovná manžeta
Barvy rukavic	Zelený
Délka (cm)	39
Tloušťka (mm)	0.55
Velikost	8 9 10 11
Odolnost povrchu (O)	8.3E+10 Ω
Vertikální odolnost podle EN1149-2 (hodnota v oblasti dlaně při 25% HR)	1.2E+10 Ω

LOGISTICKÉ PODROBNOSTI

Balení	1 pár/sáček 10 páru/sáček 50 páru/krabice
--------	---

LEGISLATIVA

- Tento výrobek není podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 klasifikován jako nebezpečný.
- Tento výrobek neobsahuje látky vzbuzující velmi vysoké obavy ve vyšším množství než 0,1 %, ani látky uvedené v příloze XVII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH).
- Certifikát zkoušky typu CE: 0075/014/162/12/15/1212
- Vydaný poverenou organizací c.: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE
- Certifikát zajištění jakosti: 0334 - Asqual 14 rue des Reculettes -75013 Paris - France

Vydáno 01/02/2024

MAPA SAS capital de 35.000.010 €
420, rue d'Estienne d'Orves
92705 Colombes Cedex France
RCS Nanterre 314 307 720

mapa-pro.com

MAPA
PROFESSIONAL