



Chemická ochrana

JERSETTE 301

Kontakt častý | nošení soustavné



CHEMICKÁ OCHRANA
TYP B



2131X

EN ISO 374-1



TYP B
KPT

EN407



X1XXXX

KATEGORIE 3

OBRATNOST



EN ISO 21420:
5/5

Maximální komfort pro dlouhodobou- práci v agresivních prostředích

KONKRÉTNÍ VÝHODY



Pohodlí

- Volnost pohybu díky anatomickému tvarování a vynikající pohodlí poskytované bezešvou textilní vložkou.



Trvanlivost

- Dobrá odolnost proti trhání.



Ochrana kůže

- Dobrá odolnost proti řadě ředěných kyselin a zásad.



Zaručená kvalita

- Bez silikonu k zabránění vzniku stop a defektů na plechu a skle před lakováním

PRŮMYSLOVÁ ODVĚTVÍ

- Místní Správa (čištění)
- Letecký průmysl
- Stavebnictví (zednické a omítkářské práce)

APLIKACE

- Příprava a lití malty a betonu
- Manipulace s čisticími prostředky pro domácnost
- Práce s kompozitními materiály (pryskyřice)



Chemická ochrana

JERSETTE 301

Kontakt častý | nošení soustavné

LEGENDA

| | |
|------------------------------------|--|
| EN388 | MECHANICKÁ NEBEZPEČÍ |
| | |
| ÚROVNE ÚČINNOSTI (X = NETESTOVÁNO) | |
| 2 1 3 1 X | |
| 0-4 0-5 0-4 0-4 A-F P | |
| | ochrana proti nárazu |
| | Odolnost proti pořezání podle ISO 13997 |
| | Odolnost proti proražení |
| | Odolnost proti roztržení |
| | Odolnost proti pořezání |
| | Odolnost proti oděru |
| EN407 | OCHRANA PRED RIZIKY ZPŮSOBENÝMI TEPLEM (TEPLO A OHEN) |
| | |
| ÚROVNE ÚČINNOSTI (X = NETESTOVÁNO) | |
| X 1 X X X X | |
| 0-4 0-4 0-4 0-4 0-4 0-4 | |
| | Odolnost proti velkým odstříkům roztaveného kovu |
| | Malé šplíchance roztaveného kovu |
| | Odolnost proti sálavém teplu |
| | Odolnost proti konvekčnímu teplu |
| | Odolnost proti kontaktnímu teplu |
| | Omezené šíření plamene |
| EN ISO 374-1 | SPECIFICKÁ CHEMICKÁ OCHRANA |
| | |
| TYP B | |
| | K: Louh sodný 40 % |
| | P: Peroxid vodíku 30% |
| | T: Formaldehyd 37% |

DETAILY PRODUKTU

| | |
|--------------------|------------------|
| Vnitřní úprava | Textilní podklad |
| Vnější úprava | Zrnitá |
| Materiál | Přírodní latex |
| Vlastnosti manžety | Feston manžeta |
| Barvy rukavic | Modrý |
| Tloušťka (mm) | 1.15 |
| Velikost | 5 6 7 8 9 10 |

LOGISTICKÉ PODROBNOSTI

| | |
|--------|--|
| Balení | 1 pár/sáček 5 párů/sáček 50 párů/krabice |
|--------|--|

LEGISLATIVA

- Tento výrobek není podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 klasifikován jako nebezpečný.
- Tento výrobek neobsahuje látky vzbuzující velmi vysoké obavy ve vyšším množství než 0,1 %, ani látky uvedené v příloze XVII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH).
- Certifikát zkoušky typu CE: 0075/014/162/05/22/0905 EX 01/05/22
- Vydaný poverenou organizací c.: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE
- Certifikát zajištění jakosti: 0334 - Asqual 14 rue des Reculettes -75013 Paris - France

Vydáno 15/05/2024