



Ochrana při manipulaci

PRO 300

Riziko nízké - ISO B



OCHRANA PROTI PRORÍZNUTÍ
ÚROVEŇ B

EN388



2142B

EN407



X2XXXX

ISO 13997:

B N

KONKRÉTNÍ VÝHODY



Pohodlí

- Vynikající obratnost a dobrý úchop



Trvanlivost

- Velmi vysoká úroveň mechanické ochrany

PRŮMYSLOVÁ ODVĚTVÍ

- Strojírenský průmysl
- Místní Správa (čištění)
- Místní orgány (sběr a zpracování odpadu)
- Stavebnictví (zednické a omítkářské práce)
- Stavebnictví (Tesařské / Truhlářské práce)
- Stavebnictví (kovodělníci / zámečníci)
- Jiná průmyslová odvětví

APLIKACE

- Manipulace a instalace kovových konstrukcí
- Čisticí nástroje
- Manipulace s cihlami a tvárnici
- Pokládání dřeva, obložení nebo moudlování
- Shromáždění
- Drobné údržbové práce
- Běžné úklidové práce
- Zpracování odpadu v třídírně
- Manipulace se stavebními materiály
- Lesnictví



Ochrana při manipulaci

PRO 300

Riziko nízké - ISO B

(LEGENDA)

EN388		MECHANICKÁ NEBEZPEČÍ	
ÚROVNE ÚČINNOSTI (X = NETESTOVÁNO)			
2	1	4	2 B
0-4	0-5	0-4	0-4 A-F P
			ochrana proti nárazu
			Odolnost proti pořezání podle ISO 13997
			Odolnost proti proražení
			Odolnost proti roztržení
			Odolnost proti pořezání
			Odolnost proti oděru
EN407		OCHRANA PRED RIZIKY ZPŮSOBENÝMI TEPLEM (TEPLO A OHEN)	
ÚROVNE ÚČINNOSTI (X = NETESTOVÁNO)			
X	2	X	X X X
0-4	0-4	0-4	0-4 0-4 0-4
			Odolnost proti velkým odstříkům roztaveného kovu
			Odolnost proti malým odstříkům roztaveného kovu
			Odolnost proti sálavém teplu
			Odolnost proti konvekčnímu teplu
			Odolnost proti kontaktnímu teplu
			Chování v ohni

(DETAILY PRODUKTU)

Vnitřní úprava	Textilní podklad
Vnější úprava	Ventilovaná zadní strana
Materiál	Přírodní latex
Vlastnosti manžety	Pletená manžeta
Barvy rukavic	Šedá Modrý
Velikost	8 9 10

(LOGISTICKÉ PODROBNOSTI)

Balení	1 pár/sáček 10 párů/sáček 50 párů/balení
--------	--

Vydáno 27/02/2024