

Vysoce výkonná ochrana pro složitou manipulaci v přiměřeně čistém prostředí



OCHRANA PROTI PRORÍZNUTÍ
ÚROVEŇ D



OBRATNOST
EN 420:
5/5

KONKRÉTNÍ VÝHODY



Ochrana proti proříznutí

- Úroveň 5 proti pořezání



Pohodlí

- Vynikající obratnost díky přesnému obepnutí
- Přidaný komfort a flexibilita



Ochrana kůže

- Obsahuje stopové množství látky DMF v mezích limitů pracovní expozice

PRŮMYSLOVÁ ODVĚTVÍ

- Automobilový/strojírenský průmysl
- Místní správa (Kontroly Pracovišť)
- Stavebnictví (Pokrývačské / Obkladačské / Lešticí práce)
- Plastový průmysl

APLIKACE

- Montáž tenkých plechů
- Konečné opracování ostrých dílů
- Manipulace s kovovými díly
- Manipulace s okny a jejich montáž
- Údržbové práce s rizikem pořezání
- Odstraňování materiálu po vstřikování plastů

LEGENDA

EN388

MECHANICKÁ NEBEZPEČÍ



ÚROVNE ÚČINNOSTI (X = NETESTOVÁNO)

4	X	4	2	D	
0-4	0-5	0-4	0-4	A-F	P
					ochrana proti nárazu
					Odolnost proti pořežení podle ISO 13997
					Odolnost proti proražení
					Odolnost proti roztržení
					Odolnost proti pořežení
					Odolnost proti oděru

DETAILY PRODUKTU

Vnitřní úprava	Bezešvý textilní podklad z vláken HDPE
Vnější úprava	Ventilovaná zadní strana
Materiál	Polyuretan
Vlastnosti manžety	Pletená manžeta
Barvy rukavic	Šedá

LOGISTICKÉ PODROBNOSTI

Balení	1 pár/sáček 12 páru/sáček 96 páru/krabice
--------	---

LEGISLATIVA

- Tento výrobek není podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 klasifikován jako nebezpečný.
- Tento výrobek neobsahuje žádné látky velmi vysoké nebezpečnosti podle směrnice č. 1907/2006 Evropského parlamentu a Rady (REACH)
- Certifikát zkoušky typu CE: 0075/014/162/01/19/0137
- Vydaný poverenou organizací c.: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE