Mechanischer Schutz

ULTRANE 524



EN 388



2X20A

EN 16350



ISO 13997
3.0 N (306 g)

Fingerfertigkeit
EN ISO 21420: 5/5

KATEGORIE 2

CE

Schützt gleichermaßen den Anwender und das Produkt vor elektrostatischer Entladung (ESD). Der Handschuh wurde speziell für präzise und wiederkehrende Arbeiten entwickelt.

SPEZIFISCHE VORTEILE

Schutz des elektronischen Geräts vor elektrostatischer Entladung (ESD)

- Produkt speziell entwickelt um gemäß EN 16350 elektrostatische Ladungen abzuleiten und um elektronische Geräte vor elektrostatischer Entladung (ESD) zu schützen

Komfort

- Optimaler Komfort, Feinfühligkeit und Atmungsaktivität verbunden mit exzellenter Fingerfertigkeit: Zweite-Haut-Effekt (Gauge 18)

Geeignet für Touchscreen

- Für die Bedienung von Touchscreen-Geräten geeignet (Daumen & Zeigefinger)

Garantierte Qualität

- Silikonfrei, um Rückstände an Blechen und Glas vor der Lackierung zu vermeiden
- Keine Gefahr der Beschädigung der gehandhabten Teile

Waschbarkeit

- 1x bei 40 °C waschbar, was die Lebensdauer der Handschuhe verlängert und Kosten und Abfall reduziert.

BRANCHEN

- Haushaltsgeräte
- Transporte
- Automobilindustrie
- Metallurgie
- Elektronik

ANWENDUNGEN

- Umgang mit elektronischen Teilen
- Teilmontage
- Präzisionsarbeiten
- Qualitätskontrolle
- Präzisionsmontage
- Montage elektronischer Komponenten (Displays, LEDs, usw.)

edit 17/11/2026

Mechanischer Schutz

ULTRANE 524

LEGENDE

EN388 — MECHANISCHE GEFAHREN



LEISTUNGSNIVEAU (X = NICHT GETESTET)

2	X	2	0	A	
0-4	0-5	0-4	0-4	A-F	P

- P: Schlagschutz (wahlweise)
- A-F: Schnittschutz nach ISO 13997
- 0-4: Durchstichfestigkeit
- 0-4: Weiterreißfestigkeit
- 0-5: Schnittfestigkeit
- 0-4: Abriebfestigkeit

EN 16350 — SCHUTZ VOR REIBUNGSELEKTRIZITÄT



PRODUKT-DETAILS

Innenverarbeitung	Nahtloser Textilträger mit leitfähiger Faser
Gauge	18
Außenverarbeitung	Handrücken unbeschichtet
Material	Polyurethan
charakteristische Manschette	Gestrickte Manschette
Farbe	Grau
Länge (cm)	22-27
Größe	6 7 8 9 10 11
Oberflächenwiderstand (O)	1.9E+7 Ω
Widerstandsfähigkeit gemäß EN1149-2 (Wert im Handflächenbereich bei 25 % HR)	2.1E+7 Ω
**Life Cycle Analysis (kg CO2eq)	0.31

**Berechnet nach der europäischen PEF-Methodik (EF 3.1), gemäß ISO 14040 und ISO 14044. Vom Rohstoff bis zur Entsorgung, ohne Nutzungsphase. LCA-Daten im September 2026 entnommen. Berechnet auf dem Standardreferenzwert.

LOGISTISCHE DETAILS

Verpackung	1 Paar/Beutel 12 Paare/Beutel 96 Paare/Karton

RECHTSPRECHUNG

- Dieses Produkt ist nach der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates nicht als gefährlich eingestuft.
- Dieses Produkt enthält weder besonders besorgniserregende Stoffe (SVHC) in einer Konzentration von mehr als 0,1% noch eine Substanz, die in Anhang XVII der Verordnung Nr. 1907/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates (REACH) aufgeführt ist.
- CE-Baumusterbescheinigung: 0075/014/162/04/20/1089
- Ausgestellt von der Benannten Stelle Nr.: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE

edit 17/11/2026