

KRYTECH 576

Hochleistungsschutz für komplizierte Handhabung in relativ sauberen Umgebungen



SCHNITTSCHUTZ
LEVEL D

EN388



4X42D

CAT.CATEGORY 2 FINGERFERTIGKEIT



EN 420:
5/5

SPEZIFISCHE VORTEILE



Schnittschutz

- Optimaler Schnittschutz: Level 5 (ANSI Cut 4)



Komfort

- Hervorragende Fingerfertigkeit durch die gute Passform
- Zusätzlicher Komfort und Flexibilität



Hautschutz

- Enthält Spuren von Dimethylformamid (DMF) entsprechend den Arbeitsplatzgrenzwerten

BRANCHEN

- Automobilindustrie / Mechanische Industrie
- Kommunale Einrichtungen (Technische Wartungsarbeiten)
- Baugewerbe (Dachdecker, Fliesenleger, Glaser)
- Kunststoffindustrie

ANWENDUNGEN

- Montage feiner Bleche
- Endverarbeitung von scharfkantigen Teilen
- Umgang mit Metallteilen
- Wartungsarbeiten mit Schnittisiko
- Umgang mit / Einsetzen von Fenstern
- Materialbeseitigung nach der Lackierung

LEGENDE

EN388		MECHANISCHE GEFAHREN	
		LEISTUNGSNIVEAU (X = NICHT GETESTET)	
4	X	4	2 D
0-4	0-5	0-4	0-4 A-F P
			Schlagschutz (wahlweise)
			Schnittschutz nach ISO 13997
			Durchstichfestigkeit
			Weiterreißfestigkeit
			Schnittfestigkeit
			Abriebfestigkeit

PRODUKT-DETAILS

Innenverarbeitung	Nahtloses Stricktrikot aus PEHD-Fasern
Gauge	13
Außenverarbeitung	Handrücken unbeschichtet
Material	Polyurethan
charakteristische Manschette	Gestrickte Manschette
Farben der Handschuhe	Grau
Länge (cm)	22-27

LOGISTISCHE DETAILS

Verpackung	1 Paar/Beutel 12 Paare/Beutel 96 Paare/Karton
------------	---

RECHTSPRECHUNG

- Dieses Produkt ist nach der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates nicht als gefährlich eingestuft.
- Dieses Produkt enthält keine besonders Besorgnis erregenden Stoffe nach Verordnung Nr. 1907/2006 des Europäischen Parlamentes und des Rates (REACH)
- CE-Baumusterbescheinigung: 0075/014/162/01/19/0137
- Ausgestellt von der Benannten Stelle Nr.: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE