

Nitril | chloriert

Widerstandsfähig gegen mechanische Belastungen, ideal in öligen Umgebungen

SPEZIFISCHE VORTEILE



Komfort

Hohe Fingerfertigkeit dank der reduzierten Materialstärke



Hautschutz

 Optimale Fingerfertigkeit ohne die chemische Beständigkeit zu beeinträchtigen



Garantierte Qualität

• Silikonfrei, um Rückstände an Blechen und Glas vor der Lackierung zu vermeiden



Praktisch

Bequemes An- und Ausziehen



BRANCHEN

- Automobilindustrie / Mechanische Industrie
- Laboratorien
- Luftfahrt

ANWENDUNGEN

- Umgang mit Verbundstoffen (Harze)
- Umgang mit öligen Kleinteilen
- Arzneimittelherstellung
- Arzneimittelzubereitung
- Forschung, Analyse, Umgang mit Präzisionsteilen



EN ISO 374-1



JKT

EN ISO 374-5



VIRUS

KATEGORIE 3



0334

FINGERFERTIGKEIT

EN ISO 21420: 5/5





SOLO 999

Nitril | chloriert

LEGENDE

EN ISO 374-1

SPEZIFISCHER CHEMIKALIENSCHUTZ



K: Natriumhydroxid 40% T: Formaldehyd 37 %

TYP B

EN ISO 374-5



MIKROORGANISMEN

Schutz vor Bakterien, Pilzen und Viren

PRODUKT-DETAILS

Innenverarbeitung	Chloriert
Außenverarbeitung	Gekörnt
Material	Nitril
Farben der Handschuhe	Weiß
Länge (cm)	29
Stärke (mm)	0.1
Größe	6789
AQL Liquidproofness	1.5
Oberflächenwiderstand (O)	1.2E+11 Ω
Widerstandsfähigkeit gemäß EN1149-2 (Wert im Handflächenbereich bei 25 % HR)	1.2E+9 Ω

LOGISTISCHE DETAILS

Verpackung	100 Handschuhe/Box
, ,	1000 Handschuhe/Karton

RECHTSPRECHUNG

- Dieses Produkt ist nach der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates nicht als gefährlich eingestuft.
- Dieses Produkt enthält weder besonders besorgniserregende Stoffe (SVHC) in einer Konzentration von mehr als 0,1% noch eine Substanz, die in Anhang XVII der Verordnung Nr. 1907/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates (REACH) aufgeführt ist.
- CE-Baumusterbescheinigung: 0075/014/162/11/23/1886
- Ausgestellt von der Benannten Stelle Nr.: 0075 CTC 4, rue Hermann Frenkel -69367 Lyon Cedex 07- FRANCE
- Qualitätssicherungszertifikat: 0334 Asqual 14 rue des Reculettes -75013 Paris -France

