



Schnittschutz

# KRYTECH 815

Hohes Risiko - ISO D.



SCHNITTSCHUTZ  
LEVEL D

EN388



4X43D

KATEGORIE 2



ISO 13997:

20 N

FINGERFERTIGKEIT

EN ISO 21420:  
5/5



Hoher Schnittschutz ohne Kompromisse bei Komfort und Geschicklichkeit. Verwendbar mit Touchscreens.

## SPEZIFISCHE VORTEILE



### Schnittschutz

- Hoher Schnittschutz ohne Kompromiss zwischen Komfort, Fingerfertigkeit und Atmungsaktivität



### Komfort

- Nahtloser Handschuh für eine sehr gute Passform, Fingerfertigkeit und Flexibilität.



### Haltbarkeit

- Verstärkte Daumenbeuge für eine verbesserte Haltbarkeit und Kostenoptimierung.



### Geeignet für Touchscreen

- Für die Bedienung von Touchscreen-Geräten geeignet (Daumen & Zeigefinger)



### Garantierte Qualität

- Silikonfrei, um Rückstände an Blechen und Glas vor der Lackierung zu vermeiden



### Waschbarkeit

- Bis zu 3 Mal bei 60°C waschbar für eine längere Lebensdauer der Handschuhe, geringere Kosten und weniger Abfall.



### Praktisch

- Schnittschutzlevel ist dank der Markierung auf der Rückseite des Handschuhs leicht zu erkennen

## BRANCHEN

- Automobilindustrie / Mechanische Industrie
- Baugewerbe (Tischler/Schreiner)
- Baugewerbe (Metallarbeiter, Bauschlosser)
- Glasindustrie
- Industriemaschinen / Metallverarbeitung
- Industrielle Wartung

## ANWENDUNGEN

- Umgang mit / Errichten von Metallkonstruktionen
- Aufbau von Stahlbauten
- Umgang mit Glasplatten
- Mechanische Wartung
- Wartung mit Schnittrisiko
- Umgang mit schweren Blechen
- Montage feiner Bleche
- Schneiden von Aluminiumbändern sowie -blechen
- Umgang mit Blechen
- Metallbearbeitung



Schnittschutz

# KRYTECH 815

Hohes Risiko - ISO D.

## LEGENDE

EN388	MECHANISCHE GEFAHREN
	LEISTUNGSNIVEAU (X = NICHT GETESTET)
<b>4</b> <b>X</b> <b>4</b> <b>3</b> <b>D</b>	
0-4 0-5 0-4 0-4 A-F P	
	Schlagschutz (wahlweise)
	Schnittschutz nach ISO 13997
	Durchstichfestigkeit
	Weiterreißfestigkeit
	Schnittfestigkeit
	Abriebfestigkeit

## PRODUKT-DETAILS

Innenverarbeitung	Nahtloses Stricktrikot aus PEHD-Fasern
Gauge	13
Außenverarbeitung	Handrücken unbeschichtet
Material	Polyurethan
charakteristische Manschette	Gestrickte Manschette
Farben der Handschuhe	Schwarz Grau
Größe	6 7 8 9 10 11

## LOGISTISCHE DETAILS

Verpackung	1 Paar/Beutel 12 Paare/Beutel 48 Paare/Karton
------------	---

## RECHTSPRECHUNG

- Dieses Produkt ist nach der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates nicht als gefährlich eingestuft.
- Dieses Produkt enthält weder besonders besorgniserregende Stoffe (SVHC) in einer Konzentration von mehr als 0,1% noch eine Substanz, die in Anhang XVII der Verordnung Nr. 1907/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates (REACH) aufgeführt ist.
- CE-Baumusterbescheinigung: on going
- Ausgestellt von der Benannten Stelle Nr.: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE