



Schnittschutz

# KRYTECH 557

Geringes Risiko - ISO B.



SCHNITTSCHUTZ  
**LEVEL B**



4343B

KATEGORIE 2



ISO 13997:  
5.3 N

FINGERFERTIGKEIT

EN ISO 21420:  
5/5

Mittlerer Schutz bei Präzisionsarbeiten in relativ sauberen Umgebungen

## SPEZIFISCHE VORTEILE



### Komfort

- Gute Fingerfertigkeit



### Haltbarkeit

- Lange Nutzungsdauer: ausgezeichnete Abriebfestigkeit
- Verstärkte Daumenbeuge aus Nitril für bessere Haltbarkeit an den beanspruchtesten Stellen



### Hautschutz

- Enthält Spuren von Dimethylformamid (DMF) entsprechend den Arbeitsplatzgrenzwerten



### Waschbarkeit

- Bis zu 5 Mal bei 50°C waschbar für eine längere Lebensdauer der Handschuhe, geringere Kosten und weniger Abfall.

## BRANCHEN

- Automobilindustrie / Mechanische Industrie
- Baugewerbe (Tischler/Schreiner)
- Baugewerbe (Dachdecker, Fliesenleger, Glaser)
- Baugewerbe (Heizungsbauer/Klempner)
- Papierindustrie

## ANWENDUNGEN

- Aufbau von Stahlbauten
- Montagearbeiten
- Schraubarbeiten
- Fliesenlegen, Einbauarbeiten (z.B. Rahmen, Zinkbleche)
- Umgang mit Metallteilen
- Aufhängung aus Pappe
- Umgang mit und Sortieren von scharfkantigen Kleinteilen



Schnittschutz

# KRYTECH 557

Geringes Risiko - ISO B.

## LEGENDE

|                       |                                      |
|-----------------------|--------------------------------------|
| EN388                 | MECHANISCHE GEFAHREN                 |
|                       | LEISTUNGSNIVEAU (X = NICHT GETESTET) |
| <b>4 3 4 3 B</b>      |                                      |
| 0-4 0-5 0-4 0-4 A-F P |                                      |
|                       | Schlagschutz (wahlweise)             |
|                       | Schnittschutz nach ISO 13997         |
|                       | Durchstichfestigkeit                 |
|                       | Weiterreißfestigkeit                 |
|                       | Schnittfestigkeit                    |
|                       | Abriebfestigkeit                     |

## PRODUKT-DETAILS

|  |  |
|--|--|
| Innenverarbeitung  | Nahtloses Stricktrikot aus PEHD-Fasern |
| Gauge  | 13                                     |
| Material   | Polyurethan                            |
| charakteristische Manschette   | Gestrickte Manschette                  |
| Farben der Handschuhe  | Grau                                   |
| Größe  | 6 7 8 9 10 11                          |
| Oberflächenwiderstand (O)  | 8.3E+10 Ω                              |
| Widerstandsfähigkeit gemäß EN1149-2 (Wert im Handflächenbereich bei 25 % HR) | 6.8E+9 Ω                               |

## LOGISTISCHE DETAILS

|            |   |
|------------|---|
| Verpackung | 1 Paar/Beutel<br>10 Paare/Beutel<br>50 Paare/Karton |
|------------|---|

## RECHTSPRECHUNG

- Dieses Produkt ist nach der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates nicht als gefährlich eingestuft.
- Dieses Produkt enthält weder besonders besorgniserregende Stoffe (SVHC) in einer Konzentration von mehr als 0,1% noch eine Substanz, die in Anhang XVII der Verordnung Nr. 1907/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates (REACH) aufgeführt ist.
- CE-Baumusterbescheinigung: 0075/014/162/02/19/0612
- Ausgestellt von der Benannten Stelle Nr.: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE