



Schnittschutz

KRYTECH 836

Hohes Risiko - ISO D.

Augezeichneter Schnittschutz und mechanische Beständigkeit verbunden mit optimaler Beweglichkeit und Tragekomfort



SCHNITTSCHUTZ
LEVEL D

EN388



4X43D

EN407



X1XXXX

KATEGORIE 2



ISO 13997:

17.2 N

FINGERFERTIGKEIT

EN ISO 21420:
3/5

SPEZIFISCHE VORTEILE



Schnittschutz

- Hervorragender Schutz der gesamten Hand gegen Schnitttrisiken

Pannenschutz

- Verbessertes Pulsschutz durch die längere Stulpe



Haltbarkeit

- Bereich zwischen Daumen und Zeigefinger zusätzlich verstärkt



Garantierte Qualität

- Silikonfrei, um Rückstände an Blechen und Glas vor der Lackierung zu vermeiden



Waschbarkeit

- Reinigung: Bis zu 5-mal waschbar für eine längere Lebensdauer der Handschuhe, geringere Kosten und weniger Abfall.

BRANCHEN

- Automobilindustrie /
Mechanische Industrie

ANWENDUNGEN

- Plasmaschneiden von Band Eisen
- Umgang mit Teilen, die aus der Presse kommen
- Umgang mit Blechen
- Umgang mit nicht entgrateten Teilen oder Blechen
- Metallbearbeitung



Schnittschutz

KRYTECH 836

Hohes Risiko - ISO D.

LEGENDE

| | | | |
|--|----------|---|--------------|
| EN388 | | MECHANISCHE GEFAHREN | |
| | | LEISTUNGSNIVEAU (X = NICHT GETESTET) | |
| 4 | X | 4 | 3 D |
| 0-4 | 0-5 | 0-4 | 0-4 A-F P |
| Schlagschutz (wahlweise) | | | |
| Schnitzzschutz nach ISO 13997 | | | |
| Durchstichfestigkeit | | | |
| Weiterreißfestigkeit | | | |
| Schnittfestigkeit | | | |
| Abriebfestigkeit | | | |
| EN407 | | THERMISCHE RISIKEN (HITZE UND FEUER) | |
| | | LEISTUNGSNIVEAU (X = NICHT GETESTET) | |
| X | 1 | X | X X X |
| 0-4 | 0-4 | 0-4 | 0-4 0-4 0-4 |
| Schutz vor großen Flüssigmetallspritzern | | | |
| Kleine Spritzer aus geschmolzenem Metall | | | |
| Schutz vor Strahlungswärme | | | |
| Schutz vor konvektiver Wärme | | | |
| Schutz vor Kontakthitze | | | |
| Begrenzte Flammenausbreitung | | | |

PRODUKT-DETAILS

| | |
|------------------------------|--|
| Innenverarbeitung | Nahtloses Stricktrikot aus PEHD-Fasern |
| Gauge | 13 |
| Außenverarbeitung | An der Handfläche mit Leder überzogen, mit Verstärkung an Daumen/Zeigefinger |
| charakteristische Manschette | Gestrickte Manschette |
| Farben der Handschuhe | Grau |
| Größe | 7 8 9 10 11 |

LOGISTISCHE DETAILS

| | |
|------------|---|
| Verpackung | 1 Paar/Beutel 12 Paare/Beutel 48 Paare/Karton |
|------------|---|

RECHTSPRECHUNG

- Dieses Produkt ist nach der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates nicht als gefährlich eingestuft.
- Dieses Produkt enthält weder besonders besorgniserregende Stoffe (SVHC) in einer Konzentration von mehr als 0,1% noch eine Substanz, die in Anhang XVII der Verordnung Nr. 1907/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates (REACH) aufgeführt ist.
- CE-Baumusterbescheinigung: 0075/014/162/03/19/0881
- Ausgestellt von der Benannten Stelle Nr.: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE