

Starker Schutz gegen aggressive konzentrierte Reinigungsmittel

SPEZIFISCHE VORTEILE



Komfort

- Zusätzlicher Komfort und Schweißaufnahme aufgrund des Baumwollflockfutters



Produktivität

- Das strukturierte Profil sorgt für gute Handhabung rutschiger Gegenstände



Hautschutz

- Gute Beständigkeit gegenüber vielen verdünnten Säuren

BRANCHEN

- Mechanische Industrie
- Chemische Industrie
- Luftfahrt

ANWENDUNGEN

- Montage öl- und fettfreier Kleinteile
- Kleine Wartungsarbeiten
- Allgemeine Handhabungsaufgaben
- Umgang mit Verbundstoffen (Harze)



CHEMISCHER SCHUTZ
TYP B

EN388



1110X

EN ISO 374-1



TYP B
KPS

EN ISO 374-5



CAT.CATEGORY 3 FINGERFERTIGKEIT



0334

EN 420:
5/5

LEGENDE

EN388	MECHANISCHE GEFAHREN
	LEISTUNGSNIVEAU (X = NICHT GETESTET)
1 1 1 0 X	
0-4 0-5 0-4 0-4 A-F P	
	Schlagschutz (wahlweise)
	Schnittschutz nach ISO 13997
	Durchstichfestigkeit
	Weiterreißfestigkeit
	Schnittfestigkeit
	Abriebfestigkeit
EN ISO 374-1	SPEZIFISCHER CHEMIKALIENSCHUTZ
	K: Natriumhydroxid 40% P: Wasserstoffperoxid 30 % S: Fluorwasserstoffsäure 40 %
TYP B	
EN ISO 374-5	MIKROORGANISMEN
	Schutz vor Bakterien und Pilzen

PRODUKT-DETAILS

Innenverarbeitung	Velouriert
Außenverarbeitung	Handfläche mit Profil
Material	Naturlatex
charakteristische Manschette	Gerade Manschette
Farben der Handschuhe	Schwarz

LOGISTISCHE DETAILS

Verpackung	1 Paar/Beutel 100 Paare/Karton
------------	-----------------------------------

RECHTSPRECHUNG

- Dieses Produkt wird laut Richtlinie 1999/45/EG des Europäischen Parlamentes und des Rates nicht als gefährlich eingestuft.
- Dieses Produkt enthält keine besonders Besorgnis erregenden Stoffe nach Verordnung Nr. 1907/2006 des Europäischen Parlamentes und des Rates (REACH)
- CE-Baumusterbescheinigung: 0075/014/162/08/18/1640 - EXT 01/08/18
- Ausgestellt von der Benannten Stelle Nr.: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE
- Qualitätssicherungszertifikat: 0334 - Asqual 14 rue des Reculettes -75013 Paris - France