



Chemischer Schutz

NO DROP 182

Velouriert | wiederholte Anwendung



EN388



1020

EN ISO 374-1



EN 374

EN ISO 374-5



CAT.CATEGORY 3



SPEZIFISCHE VORTEILE



Komfort

- Das beflockte Interieur bietet zusätzlichen Komfort für längeres Tragen
- Komfort- und Schweißabsorption durch das Baumwollflockenfutter

BRANCHEN

- Mechanische Industrie
- Lebensmittelindustrie
- Industrie

ANWENDUNGEN

- Montage öl- und fettfreier Kleinteile
- Gängige Reinigungsarbeiten
- Umgang mit Chemikalien



Chemischer Schutz

NO DROP 182

Velouriert | wiederholte Anwendung

LEGENDE

EN388	MECHANISCHE GEFAHREN
	LEISTUNGSNIVEAU (X = NICHT GETESTET)
1 0 2 0	
0-4 0-5 0-4 0-4	A-F P
	Schlagschutz (wahlweise)
	Schnittschutz nach ISO 13997
	Durchstichfestigkeit
	Weiterreißfestigkeit
	Schnittfestigkeit
	Abriebfestigkeit
EN ISO 374-5	MIKROORGANISMEN
	Schutz vor Bakterien und Pilzen

PRODUKT-DETAILS

Innenverarbeitung	Velouriert
Außenverarbeitung	Handfläche mit Profil
Material	Naturlatex
charakteristische Manschette	Gerade Manschette
Farben der Handschuhe	Orange
Länge (cm)	32
Stärke (mm)	0,49
Größe	6 7 8 9 10

LOGISTISCHE DETAILS

Verpackung	1 Paar/Beutel 10 Paare/Beutel 100 Paare/Karton
------------	--

RECHTSPRECHUNG