



Schnittschutz

KRYTECH 585

Mäßiges Risiko - ISO C.

Verbesserte Sicherheit, Komfort und Haltbarkeit dank der Grip & Proof Technologie



GRIP & PROOF
TECHNOLOGY

SCHNITTSCHUTZ
LEVEL C



4X42C

KATEGORIE 2



ISO 13997:

13 N

FINGERFERTIGKEIT

EN420:
5/5



(SPEZIFISCHE VORTEILE)



Schnittschutz

- Optimaler Schnittschutz.



Komfort

- Ein nahtloser Liner mit optimierter Beschichtung für ein Maximum an Komfort, Fingerfertigkeit und Flexibilität.



Haltbarkeit

- Optimale Haltbarkeit die optimale Produktivität und Kosteneffizienz garantiert.



Produktivität

- Effektive Griffsicherheit in sehr öligen Bereichen sowie reduzierte Muskelermüdung und gesteigerte Produktivität dank der Grip&Proof-Beschichtung



Hautschutz

- Frei von Schadstoffen: DMF-frei



Waschbarkeit

- Bis zu 3 Mal bei 60°C waschbar für eine längere Lebensdauer der Handschuhe, geringere Kosten und weniger Abfall.



Praktisch

- Schnittschutzlevel ist dank der Markierung auf der Rückseite des Handschuhs leicht zu erkennen

(BRANCHEN)

- Automobilindustrie / Mechanische Industrie
- Lebensmittelindustrie
- Baugewerbe (Metallarbeiter, Bauschlosser)
- Andere Industriezweige
- Kunststoffindustrie
- Herstellung

(ANWENDUNGEN)

- Umgang mit / Errichten von Metallkonstruktionen
- Wartungs- und andere Arbeiten in Kühlläusern
- Umgang mit schweren Teilen mit Schnittrisiko
- Schneiden und Stanzen von schweren Blechen
- Materialbeseitigung nach der Lackierung
- Endverarbeitung von scharfkantigen Teilen
- Umgang mit Metallteilen
- Umgang mit Teilen, die aus der Presse kommen
- Bearbeitung von Werkstücken mit Schneidöl
- Wartungsarbeiten in nassen oder kalten Umgebungen

edit 12/08/2024

MAPA SAS capital de 35.000.010 €
420, rue d'Estienne d'Orves
92705 Colombes Cedex France
RCS Nanterre 314 307 720

mapa-pro.com

MAPA
PROFESSIONAL



Schnittschutz

KRYTECH 585

Mäßiges Risiko - ISO C.

LEGENDE

EN388	MECHANISCHE GEFAHREN
	LEISTUNGSNIVEAU (X = NICHT GETESTET)
4 X 4 2 C	
0-4 0-5 0-4 0-4 A-F P	
	Schlagschutz (wahlweise)
	Schnittschutz nach ISO 13997
	Durchstichfestigkeit
	Weiterreißfestigkeit
	Schnittfestigkeit
	Abriebfestigkeit

PRODUKT-DETAILS

Innenverarbeitung	Nahtloses Stricktrikot aus PEHD-Fasern
Gauge	15
Außenverarbeitung	Handrücken unbeschichtet
Material	Spezielle Grip & Proof Beschichtung aus Nitril
charakteristische Manschette	Gestrickte Manschette
Farben der Handschuhe	Schwarz Grau
Größe	7 8 9 10 11
Oberflächenwiderstand (O)	2.7E+10 Ω
Widerstandsfähigkeit gemäß EN1149-2 (Wert im Handflächenbereich bei 25 % HR)	3.0E+11 Ω

LOGISTISCHE DETAILS

Verpackung	1 Paar/Beutel 12 Paare/Beutel 48 Paare/Karton
------------	---

RECHTSPRECHUNG

- Dieses Produkt ist nach der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates nicht als gefährlich eingestuft.
- Dieses Produkt enthält weder besonders besorgniserregende Stoffe (SVHC) in einer Konzentration von mehr als 0,1% noch eine Substanz, die in Anhang XVII der Verordnung Nr. 1907/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates (REACH) aufgeführt ist.
- CE-Baumusterbescheinigung: 0075/014/162/05/18/0907
- Ausgestellt von der Benannten Stelle Nr.: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE