



Schnittschutz

KRYTECH 693

Mäßiges Risiko - ISO C.



SCHNITTSCHUTZ
LEVEL C

EN388



4X42C

KATEGORIE 2



ISO 13997:

14.5 N

FINGERFERTIGKEIT

EN ISO 21420:
5/5



Komfort, Geschmeidigkeit und hohe Fingerfertigkeit dank des fein gestrickten 18-Gauge-Liners.

Touchscreenfähig.

Schnittschutzlevel C.

Gut sichtbare Handschuhfarbe für einen besseren Schutz des Anwenders.

SPEZIFISCHE VORTEILE



Schnittschutz

- Schnittschutzlevel ist dank der Markierung auf der Rückseite des Handschuhs leicht zu erkennen



Haltbarkeit

- Verlängerte Lebensdauer des Handschuhs und bessere Sicherheit dank der zusätzlichen Verstärkung zwischen Daumen und Zeigefinger, die den Handschuh vor frühzeitiger Abnutzung in diesem häufig beanspruchten Bereich bewahrt



Hautschutz

- Frei von Schadstoffen: DMF-frei



Geeignet für Touchscreen

- Für die Bedienung von Touchscreen-Geräten geeignet (Daumen und Zeigefinger mit spezieller Touchscreen-fähiger Beschichtung).



Garantierte Qualität

- Silikonfrei um Rückstände vor dem Lackieren zu vermeiden
- Silikonfrei, um Rückstände an Blechen und Glas vor der Lackierung zu vermeiden



Waschbarkeit

- 1x bei 40 °C waschbar, was die Lebensdauer der Handschuhe verlängert und Kosten und Abfall reduziert.

BRANCHEN

- Automobilindustrie / Mechanische Industrie
- Lebensmittelindustrie
- Baugewerbe (Tischler/Schreiner)
- Baugewerbe (Dachdecker, Fliesenleger, Glaser)
- Baugewerbe (Heizungsbauer/Klempner)
- Andere Industriezweige
- Transport, Logistik
- Papierindustrie

ANWENDUNGEN

- Aufbau von Stahlbauten
- Montagearbeiten
- Schraubarbeiten
- Fliesenlegen, Einbauarbeiten (z.B. Rahmen, Zinkbleche)
- Umgang mit Metallteilen
- Kleinteilmontage
- Montage öl- und fettfreier Kleinteile
- Fahrzeugmontage
- Mechanische Wartungsarbeiten
- Präzisionsmontage



Schnittschutz

KRYTECH 693

Mäßiges Risiko - ISO C.

LEGENDE

EN388

MECHANISCHE GEFAHREN



LEISTUNGSNIVEAU (X = NICHT GETESTET)

| | | | | | |
|-----|-----|-----|-----|-----|------------------------------|
| 4 | X | 4 | 2 | C | |
| 0-4 | 0-5 | 0-4 | 0-4 | A-F | P |
| | | | | | Schlagschutz (wahlweise) |
| | | | | | Schnittschutz nach ISO 13997 |
| | | | | | Durchstichfestigkeit |
| | | | | | Weiterreißfestigkeit |
| | | | | | Schnittfestigkeit |
| | | | | | Abriebfestigkeit |



ALIMENTÄR

Französisches Dekret vom
05/08/2020

PRODUKT-DETAILS

| | |
|------------------------------|------------------------|
| Innenverarbeitung | Nahtloses Stricktrikot |
| Gauge | 18 |
| Außenverarbeitung | Glatt |
| Material | Nitrilschaum |
| charakteristische Manschette | Gestrickte Manschette |
| Farben der Handschuhe | Gelb |
| Größe | 6 7 8 9 10 11 |

LOGISTISCHE DETAILS

| | |
|------------|---|
| Verpackung | 1 Paar/Beutel 12 Paare/Beutel 48 Paare/Karton |
|------------|---|

RECHTSPRECHUNG

- Dieses Produkt ist nach der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates nicht als gefährlich eingestuft.
- Dieses Produkt enthält weder besonders besorgniserregende Stoffe (SVHC) in einer Konzentration von mehr als 0,1% noch eine Substanz, die in Anhang XVII der Verordnung Nr. 1907/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates (REACH) aufgeführt ist.
- CE-Baumusterbescheinigung: 0075/014/162/03/22/0590 Ext 01/04/22
- Ausgestellt von der Benannten Stelle Nr.: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE