



Chemischer Schutz

ALTO 258

Häufiger Kontakt | wiederholte Anwendung



CHEMISCHER SCHUTZ
TYP B

EN388



1X10X

EN ISO 374-1



TYP B
KPS

EN ISO 374-5



EN 421



KATEGORIE 3



0334

FINGERFERTIGKEIT

EN ISO 21420:
5/5

Starker Schutz gegen aggressive konzentrierte Reinigungsmittel

SPEZIFISCHE VORTEILE



Komfort

- Zusätzlicher Komfort und Schweißaufnahme aufgrund des Baumwollflockfutters



Produktivität

- Das strukturierte Profil sorgt für gute Handhabung rutschiger Gegenstände



Hautschutz

- Gute Beständigkeit gegenüber vielen verdünnten Säuren

BRANCHEN

- Mechanische Industrie
- Chemische Industrie
- Luftfahrt

ANWENDUNGEN

- Umgang mit Verbundstoffen (Harze)
- Montage öl- und fettfreier Kleinteile
- Kleine Wartungsarbeiten
- Allgemeine Handhabungsaufgaben



Chemischer Schutz

ALTO 258

Häufiger Kontakt | wiederholte Anwendung

LEGENDE

EN388	MECHANISCHE GEFAHREN
	LEISTUNGSNIVEAU (X = NICHT GETESTET)
1 X 1 0 X	
0-4 0-5 0-4 0-4 A-F P	
	Schlagschutz (wahlweise)
	Schnittschutz nach ISO 13997
	Durchstichfestigkeit
	Weiterreißfestigkeit
	Schnittfestigkeit
	Abriebfestigkeit
EN ISO 374-1	SPEZIFISCHER CHEMIKALIENSCHUTZ
	K: Natriumhydroxid 40% P: Wasserstoffperoxid 30 % S: Fluorwasserstoffsäure 40 %
TYP B	
EN 421	RADIOAKTIVE KONTAMINATION
EN ISO 374-5	MIKROORGANISMEN
	Schutz vor Bakterien und Pilzen

PRODUKT-DETAILS

Innenverarbeitung	Velouriert
Außenverarbeitung	Handfläche mit Profil
Material	Naturlatex
charakteristische Manschette	Gerade Manschette
Farben der Handschuhe	Gelb
Länge (cm)	32
Stärke (mm)	0.6
Größe	6 7 8 9 10

LOGISTISCHE DETAILS

Verpackung	1 Paar/Beutel 10 Paare/Box 100 Paare/Karton
------------	---

RECHTSPRECHUNG

- Dieses Produkt ist nach der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates nicht als gefährlich eingestuft.
- Dieses Produkt enthält weder besonders besorgniserregende Stoffe (SVHC) in einer Konzentration von mehr als 0,1% noch eine Substanz, die in Anhang XVII der Verordnung Nr. 1907/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates (REACH) aufgeführt ist.
- CE-Baumusterbescheinigung: 0075/014/162/08/18/1640 Update01- 22/11/2023
- Ausgestellt von der Benannten Stelle Nr.: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE
- Qualitätssicherungszertifikat: 0334 - Asqual 14 rue des Reculettes -75013 Paris - France