



Einweg

SOLO 997

Nitril | chloriert



CHEMISCHER SCHUTZ
TYP B

EN ISO 374-1



TYP B
JKT

EN ISO 374-5



VIRUS

KATEGORIE 3



0334

FINGERFERTIGKEIT

EN ISO 21420:
5/5



Französisches
Dekret vom
05/08/2020

Hervorragende mechanische Beständigkeit, ideal in öligen Umgebungen

(SPEZIFISCHE VORTEILE)

Komfort

- Hohe Fingerfertigkeit dank Flexibilität und geringer Materialdichte

Hautschutz

- Geeignet für den Umgang mit öligen Teilen

Praktisch

- Kann alleine oder als äußerer Handschuh getragen werden

(BRANCHEN)

- Automobilindustrie / Mechanische Industrie
- Laboratorien
- Luftfahrt

(ANWENDUNGEN)

- Umgang mit Verbundstoffen (Harze)
- Arzneimittelherstellung
- Arzneimittelzubereitung
- Forschung, Analyse, Umgang mit Präzisionsteilen
- Umgang mit öligen Kleinteilen



Einweg

SOLO 997

Nitril | chloriert

(LEGENDE)

EN ISO 374-1



TYP B

EN ISO 374-5



VIRUS

SPEZIFISCHER CHEMIKALIENSCHUTZ

J: n-Heptan
K: Natriumhydroxid 40%
T: Formaldehyd 37 %

MIKROORGANISMEN

Schutz vor Bakterien, Pilzen und Viren

ALIMENTÄR

Französisches Dekret vom 05/08/2020

(PRODUKT-DETAILS)

Innenverarbeitung	Chloriert
Außenverarbeitung	Glatt mit gekörnten Fingerspitzen
Farben der Handschuhe	Blau
Länge (cm)	24 cm
Stärke (mm)	0.10
Größe	6 7 8 9
AQL Liquidproofness	1.5
Oberflächenwiderstand (O)	1.7E+11 Ω
Widerstandsfähigkeit gemäß EN1149-2 (Wert im Handflächenbereich bei 25 % HR)	7.1E+8 Ω

(LOGISTISCHE DETAILS)

Verpackung

100 Handschuhe/Box
1000 Handschuhe/Karton

(RECHTSRECHNUNG)

- Dieses Produkt ist nach der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates nicht als gefährlich eingestuft.
- Dieses Produkt enthält weder besonders besorgniserregende Stoffe (SVHC) in einer Konzentration von mehr als 0,1% noch eine Substanz, die in Anhang XVII der Verordnung Nr. 1907/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates (REACH) aufgeführt ist.
- Dieses Produkt entspricht der Verordnung (EG) Nr. 1935/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates über Materialien und Gegenstände, die dazu bestimmt sind, mit Lebensmitteln in Berührung zu kommen.
- CE-Baumusterbescheinigung: 0075/014/162/02/24/0270
- Ausgestellt von der Benannten Stelle Nr.: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE
- Qualitätssicherungszertifikat: 0334 - Asqual 14 rue des Reculettes -75013 Paris - France