



Protección contra cortes

KRYTECH 395

Alto riesgo - ISO D

Guante polivalente- que combina la protección contra cortes, líquidos y calor de contacto hasta 100°C



VENTAJAS ESPECÍFICAS



Protección contra cortes

- Resistencia al corte óptima



Durabilidad

- Rendimiento demostrado de larga duración



Productividad

- Buen agarre de objetos húmedos y deslizantes con total seguridad



Protección de la piel

- Perfecta estanqueidad que resiste las agresiones mecánicas



Calidad garantizada

- Sin silicona para evitar rastros, defectos en chapa y vidrio antes de pintar

PROTECCIÓN QUÍMICA
TIPO B

PROTECCIÓN CONTRA CORTES
NIVEL D

EN388



4X43D

EN ISO 374-1
TIPO B



JKOPT

EN ISO 374-5



EN407



X1XXXX

CAT.3



0334

ISO 13997:

20,4 N

DESTREZA
EN 420:

0/5

INDUSTRIAS

- industria automovilística/mecánica
- Otras industrias

APLICACIONES

- Corte de tiras de aluminio
- Arrollamiento, marcado y montaje de metal
- Lámina de metal
- Recogida y ordenación de desechos industriales y domésticos



Protección contra cortes

KRYTECH 395

Alto riesgo - ISO D

(SÍMBOLOS)

EN388		PELIGROS MECÁNICOS	
		NIVEL DE RENDIMIENTO (X = NO PRUBADO)	
4	X	4	3 D
0-4	0-5	0-4	0-4 A-F P
Resistencia a la abrasión		Resistencia a los cortes	
Resistencia al desgarró		Resistencia a la perforación	
Resistencia a la abrasión		Resistencia al corte conforme a ISO 13997	
		Protección contra impactos (opcional)	

EN407		PELIGROS TÉRMICOS (CALOR Y FUEGO)	
		NIVEL DE RENDIMIENTO (X = NO PRUBADO)	
X	1	X	X X X
0-4	0-4	0-4	0-4 0-4 0-4
Comportamiento al fuego		Resistencia al calor de contacto	
Resistencia al calor convectivo		Resistencia al calor radiante	
Resistencia a las grandes proyecciones de metal en fusión		Resistencia a las pequeñas proyecciones de metal en fusión	

EN ISO 374-1	PROTECCIÓN QUÍMICA ESPECÍFICA
TIPO B	J: n-heptano
	K: Sosa cáustica al 40%
	O: Amoniaco 25 %
	P: Peróxido de hidrógeno 30 %
	T: Formaldehído 37 %

EN ISO 374-5	MICROORGANISMOS
	Protección contra bacterias y hongos

(DETALLES DEL PRODUCTO)

Acabado interior	Soporte textil con tecnología Mapa
Material	Nitrilo
Característica del puño	Puño recto
Colores de los guantes	Verde
Longitud (cm)	32
Tamaño	8 9 10

(DETALLES LOGÍSTICOS)

Embalaje	1 par/bolsa 12 pares/cartón
----------	--------------------------------

(LEGISLACIÓN)

- Este producto no está clasificado como peligroso de acuerdo con el reglamento (CE) n.º 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo.
- Este producto contiene menos del 0,1 % de sustancias extremadamente preocupantes (SVHC) y no contiene sustancias incluidas en el Anexo XVII del reglamento n.º 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo (REACH).
- Certificado de examen de tipo de la CE: 0075/014/162/03/19/0880
- Emitido por el ente aprobado nº: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE
- Certificado de aseguramiento de la calidad: 0334 - Asqual 14 rue des Reculettes -75013 Paris - France

edit 27/03/2021

MAPA SAS capital de 35.000.010 €
420, rue d'Estienne d'Orves
92705 Colombes Cedex France
RCS Nanterre 314 307 720

mapa-pro.com

MAPA
PROFESSIONAL