

# KRYTECH 576

Protección de gran rendimiento- para manipulaciones difíciles en entornos razonablemente limpios



PROTECCIÓN CONTRA CORTES  
**NIVEL D**

EN388



4X42D

CAT.2



DESTREZA

EN 420:  
5/5

## VENTAJAS ESPECÍFICAS



### Protección contra cortes

- Óptima resistencia la corte: nivel 5



### Comodidad

- Destreza excelente gracias al ajuste preciso
- Comodidad y flexibilidad añadidas



### Protección de la piel

- Contiene trazas de DMF dentro de los límites establecidos para un uso profesional

## INDUSTRIAS

- industria automovilística/mecánica
- Ayuntamientos (trabajos de mantenimiento)
- Construcción (Techadores/Soladores/Cristaleros)
- Industria del plástico

## APLICACIONES

- Eliminación del material postinyección
- Trabajos de mantenimiento con riesgo de cortes
- Mecanismo de láminas finas de metal
- Acabado de piezas cortantes
- Manipulación de piezas metálicas
- Manipulación y montaje de ventanas

## SÍMBOLOS

|  |          |                                       |   |
|--|----------|---------------------------------------|---|
| EN388  |          | PELIGROS MECÁNICOS                    |   |
|  |          | NIVEL DE RENDIMIENTO (X = NO PROBADO) |   |
| <b>4</b>   | <b>X</b> | <b>4</b>                              | <b>2 D</b>                                |
| 0-4  | 0-5      | 0-4                                   | 0-4 A-F P                                 |
|  |          |                                       | Protección contra impactos (opcional)     |
|  |          |                                       | Resistencia al corte conforme a ISO 13997 |
|  |          |                                       | Resistencia a la perforación              |
|  |          |                                       | Resistencia al desgarro                   |
|  |          |                                       | Resistencia a los cortes                  |
|  |          |                                       | Resistencia a la abrasión                 |

## DETALLES DEL PRODUCTO

|                         |  |
|-------------------------|--|
| Acabado interior        | Soporte textil sin costuras de fibras HDPE |
| Galga                   | 13   |
| Acabado exterior        | Espalda ventilada                          |
| Material                | Poliuretano                                |
| Característica del puño | Puño tejido                                |
| Colores de los guantes  | Gris                                       |
| Longitud (cm)           | 22-27                                      |

## DETALLES LOGÍSTICOS

|          |  |
|----------|--|
| Embalaje | 1 par/bolsa<br>12 pares/bolsa<br>96 pares/cartón |
|----------|--|

## LEGISLACIÓN

- Este producto no está clasificado como peligroso de acuerdo con el reglamento (CE) n.º 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo.
- Este producto no contiene ninguna sustancia de gran preocupación según la regulación n.º 1907/2006 del Parlamento Europeo y el Consejo (REACH).
- Certificado de examen de tipo de la CE: 0075/014/162/01/19/0137
- Emitido por el ente aprobado n.º: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE