



Protección contra cortes

# KRYTECH 815

Alto riesgo - ISO D



PROTECCIÓN CONTRA CORTES  
**NIVEL D**



4X43D



DESTREZA  
EN 420:  
5/5

ISO 13997:  
20 N

Alta protección contra cortes sin comprometer la comodidad y la destreza. Utilizable con pantallas táctiles.

## VENTAJAS ESPECÍFICAS



### Protección contra cortes

- Elevada protección contra cortes sin comprometer la comodidad, la destreza y la transpirabilidad



### Comodidad

- Un guante trenzado sin costuras para un muy buen ajuste, destreza y flexibilidad



### Durabilidad

- Un parche reforzado en nitrilo para una mayor durabilidad, productividad & optimización de sus costos.



### Adecuado para pantalla táctil

- Puede utilizarse con dispositivos táctiles y pantallas táctiles



### Calidad garantizada

- Sin silicona para evitar rastros, defectos en chapa y vidrio antes de pintar



### Práctico

- Nivel de corte fácil de identificar gracias a la marca en la parte posterior del guante

## INDUSTRIAS

- industria automovilística/mecánica
- Industria de la construcción (carpintería/ebanistería)
- Construcción (trabajadores del metal/cerrajeros)
- Industria del vidrio
- Equipamiento industrial / Transformación de metal
- Mantenimiento industrial

## APLICACIONES

- Mecanismo de láminas finas de metal
- Corte de tiras de aluminio
- Manipulación de metal en láminas
- Trabajos de metal
- Instalación de estructuras de acero
- Mantenimiento e instalación de estructuras metálicas
- Manipulación de láminas de vidrio
- Mantenimiento con riesgo de corte
- Manipulación de placas de metal gruesas
- Mantenimiento mecánico



Protección contra cortes

# KRYTECH 815

Alto riesgo - ISO D

## ( SÍMBOLOS )

EN388		PELIGROS MECÁNICOS	
		NIVEL DE RENDIMIENTO (X = NO PRUBADO)	
<b>4</b>	<b>X</b>	<b>4</b>	<b>3 D</b>
0-4	0-5	0-4	0-4 A-F P
			Protección contra impactos (opcional)
			Resistencia al corte conforme a ISO 13997
			Resistencia a la perforación
			Resistencia al desgarro
			Resistencia a los cortes
			Resistencia a la abrasión

## ( DETALLES DEL PRODUCTO )

Acabado interior	Soporte textil sin costuras de fibras HDPE
Indicador	13
Acabado exterior	Espalda ventilada
Material	Poliuretano
Característica del puño	Puño tejido
Colores de los guantes	Negro Gris
Longitud (cm)	24-30
Tamaño	6 7 8 9 10 11

## ( DETALLES LOGÍSTICOS )

Embalaje	1 par/bolsa 12 pares/bolsa 48 pares/cartón
----------	--

## ( LEGISLACIÓN )

- Este producto no está clasificado como peligroso de acuerdo con el reglamento (CE) n.º 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo.
- Este producto contiene menos del 0,1 % de sustancias extremadamente preocupantes (SVHC) y no contiene sustancias incluidas en el Anexo XVII del reglamento n.º 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo (REACH).
- Certificado de examen de tipo de la CE: on going
- Emitido por el ente aprobado n.º: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE