



Protección química

ULTRANITRIL 485

Contacto frecuente | desgaste intermitente

Buena sensibilidad para una protección química estándar



PROTECCIÓN QUÍMICA
TIPO B

EN388



3101X

EN ISO 374-1



TIPO B
JKOPT

EN ISO 374-5



VIRUS

CATEGORÍA 3

DESTREZA

EN ISO 21420:
5/5



G2
ISO 18889



0334

VENTAJAS ESPECÍFICAS



Confort

- Destreza excelente, gracias a la flexibilidad del guante



Productividad

- Buena sujeción de objetos resbaladizos, gracias a la textura grabada



Calidad garantizada

- Sin silicona para evitar rastros y defectos en chapas metálicas y cristal antes de pintar



Cuidado del medio ambiente

- Material reciclado en el envase: 30 %

INDUSTRIAS

- Automotriz/ industria mecánica
- Industria química
- Otras industrias
- Sector agrícola

APLICACIONES

- Preparación de mezclas pulverizadas
- Manipulación de pesticidas
- Llenado de tanques y depósitos
- Aplicación y pulverización de pesticidas
- Gestión de residuos de pesticidas
- Limpieza de equipos de tratamiento
- Mecanizado de piezas utilizando aceite de corte
- Fabricación y aplicación de pinturas y barnices
- Aplicación de productos fitosanitarios
- Mantenimiento



Protección química

ULTRANITRIL 485

Contacto frecuente | desgaste intermitente

(SÍMBOLOS)

| | |
|-----------------------|---|
| EN388 | RIESGOS MECÁNICOS |
| | NIVELES DE PERFORMANCE (X= NO TESTEADO) |
| 3 1 0 1 X | |
| 0-4 0-5 0-4 0-4 A-F P | |
| | Resistencia al impacto (opcional) |
| | Resistencia al corte de acuerdo a ISO 13997 |
| | Resistencia a la punción |
| | Resistencia al rasgado |
| | Resistencia al corte |
| | Resistencia a la abrasión |
| EN ISO 374-1 | RIESGOS QUÍMICOS |
| | J: n-heptano K: Hidróxido de sodio 40% O: Amoniaco 25% P: Peróxido de hidrógeno 30% T: Formaldehído 37% |
| TIPO B | |
| | PROTECCIÓN CONTRA PESTICIDAS |
| G2 | G2: Pesticidas diluidos & concentrados/ Riesgos mecánicos |
| ISO 18889 | |
| EN ISO 374-5 | MICROORGANISMOS |
| | Protección contra bacterias, hongos y virus |
| VIRUS | |

(DETALLES DEL PRODUCTO)

| | |
|-------------------------|-----------------|
| Acabado interior | Flocado |
| Acabado exterior | Textura grabada |
| Material | Nitrilo |
| Característica del puño | Puño recto |
| Colores de los guantes | Verde |
| Longitud (cm) | 31 |
| Grosor (mm) | 0.34 |
| Tamaño Europa | 7 8 9 10 |
| Tamaño Argentina | 8 9 10 11 |

(DETALLES LOGÍSTICOS)

| | |
|----------|-----------------------------------|
| Embalaje | 12 pares/bolsa 72 pares/cartón |
|----------|-----------------------------------|

(LEGISLACIÓN)

- Este producto no está clasificado como peligroso de acuerdo con el reglamento (CE) n.º 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo.
- Este producto contiene menos del 0,1 % de sustancias extremadamente preocupantes (SVHC) y no contiene sustancias incluidas en el Anexo XVII del reglamento n.º 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo (REACH).
- Certificado de examen de tipo de la CE: 0075/014/162/10/18/2079
- Emitido por el ente aprobado n.º: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE
- Certificado de aseguramiento de la calidad: 0334 - Asqual 14 rue des Reculettes -75013 Paris - France