



Protección de manipulación

# HARPON 319



Comodidad, seguridad reforzada y sujeción excelente en entornos húmedos

## VENTAJAS ESPECÍFICAS

### Protección térmica

- Buen aislamiento térmico



### Comodidad

- Soporte textil excepcionalmente cómodo (ninguna costura en las superficies de trabajo)
- Excelente flexibilidad del látex natural



### Protección de la piel

- Libre de sustancias nocivas: DMF Free



### Calidad garantizada

- Sin silicona para evitar rastros, defectos en chapa y vidrio antes de pintar



## INDUSTRIAS

- Otras industrias
- Medioambiente

## APLICACIONES

- Silvicultura
- Manipulación de alambre de espino
- Mantenimiento de parques públicos
- Recogida de desechos
- Industria del vidrio
- Explotación de canteras
- Rociado de abonos
- Trabajo de madera



Protección de manipulación

# HARPON 319

## ( SÍMBOLOS )

|       |     |                                       |   |
|-------|-----|---------------------------------------|---|
| EN388 |     | PELIGROS MECÁNICOS                    |   |
|       |     | NIVEL DE RENDIMIENTO (X = NO PRUBADO) |   |
| 3     | 1   | 3                                     | 1 X                                       |
| 0-4   | 0-5 | 0-4                                   | 0-4 A-F P                                 |
|       |     |                                       | Protección contra impactos (opcional)     |
|       |     |                                       | Resistencia al corte conforme a ISO 13997 |
|       |     |                                       | Resistencia a la perforación              |
|       |     |                                       | Resistencia al desgarrar                  |
|       |     |                                       | Resistencia a los cortes                  |
|       |     |                                       | Resistencia a la abrasión                 |

|       |     |                                       |  |
|-------|-----|---------------------------------------|--|
| EN407 |     | PELIGROS TÉRMICOS (CALOR Y FUEGO)     |  |
|       |     | NIVEL DE RENDIMIENTO (X = NO PRUBADO) |  |
| X     | 1   | X                                     | X X X  |
| 0-4   | 0-4 | 0-4                                   | 0-4 0-4 0-4  |
|       |     |                                       | Resistencia a las grandes proyecciones de metal en fusión  |
|       |     |                                       | Resistencia a las pequeñas proyecciones de metal en fusión |
|       |     |                                       | Resistencia al calor radiante                              |
|       |     |                                       | Resistencia al calor convectivo                            |
|       |     |                                       | Resistencia al calor de contacto                           |
|       |     |                                       | Comportamiento al fuego                                    |

## ( DETALLES DEL PRODUCTO )

|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| Acabado interior        | Soporte textil       |
| Acabado exterior        | Empuñadura reforzada |
| Material                | Látex natural        |
| Característica del puño | Puño tejido          |
| Colores de los guantes  | naranja Beige        |
| Longitud (cm)           | 25-27                |
| Tamaño                  | 7 8 9                |

## ( DETALLES LOGÍSTICOS )

|          |  |
|----------|--|
| Embalaje | 1 par/bolsa<br>5 pares/caja<br>50 pares/cartón |
|----------|--|

## ( LEGISLACIÓN )

- Este producto no está clasificado como peligroso de acuerdo con el reglamento (CE) n.º 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo.
- Este producto contiene menos del 0,1 % de sustancias extremadamente preocupantes (SVHC) y no contiene sustancias incluídas en el Anexo XVII del reglamento n.º 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo (REACH).
- Certificado de examen de tipo de la CE: 0075/014/162/12/18/2943
- Emitido por el ente aprobado n.º: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE