



Protección térmica

TEMPTEC 332

Temperatura superior a 150 ° C | Ambiente químico



PROTECCIÓN QUÍMICA
TIPO A

VENTAJAS ESPECÍFICAS

Protección térmica

- Excelente aislamiento térmico, gracias al algodón de tejido doble-



Productividad

- Buena sujeción de objetos resbaladizos, gracias a la textura grabada



Protección de la piel

- Resistencia química multipropósito- (ácidos, disolventes alifáticos) aumentada por el grosor del material



Calidad garantizada


- Sin silicona para evitar rastros, defectos en chapa y vidrio antes de pintar

INDUSTRIAS

- Industria mecánica
- Industria petroquímica
- Otras industrias
- Industria del caucho

APLICACIONES

- Tratamiento químico de metales
- Apagado por aceite del acero
- Trabajo en calderas
- Reparación de tuberías calientes
- Reparación de moldes en la industria cerámica
- Fabricación de adhesivos
- Fabricación de cables eléctricos de aislamiento
- Trabajos de carretera en condiciones frías
- Limpieza a vapor
- Muestreo de productos petroquímicos calientes





Protección térmica

TEMPTEC 332

Temperatura superior a 150 ° C | Ambiente químico

(SÍMBOLOS)

EN388

PELIGROS MECÁNICOS



NIVEL DE RENDIMIENTO (X = NO PROBADO)

2 2 1 2 X

0-4 0-5 0-4 0-4 A-F P

Resistencia a la abrasión
Resistencia a los cortes
Resistencia al desgarro
Resistencia a la perforación
Resistencia al corte conforme a ISO 13997
Protección contra impactos (opcional)

EN407

PELIGROS TÉRMICOS (CALOR Y FUEGO)



NIVEL DE RENDIMIENTO (X = NO PROBADO)

X 2 X X X X

0-4 0-4 0-4 0-4 0-4 0-4

Comportamiento al fuego
Resistencia al calor de contacto
Resistencia al calor convectivo
Resistencia al calor radiante
Resistencia a las pequeñas proyecciones de metal en fusión
Resistencia a las grandes proyecciones de metal en fusión

EN511

RIESGOS DEL FRÍO



NIVEL DE RENDIMIENTO (X = NO PROBADO)

1 1 1

0-4 0-4 0/1

Niveles de prestación
Resistencia al frío de contacto
Permeabilidad en el agua

EN ISO 374-1

TIPO A



PROTECCIÓN QUÍMICA ESPECÍFICA

A: Metanol
C: Acetonitrilo
L: Ácido sulfúrico al 96%
M: Ácido nítrico 65 %
N: Ácido acético 99 %
S: Ácido fluorhídrico 40 %

(DETALLES DEL PRODUCTO)

Acabado interior	Protección térmica tejida
Acabado exterior	Granulado
Material	Neopreno
Colores de los guantes	Negro Azul
Longitud (cm)	36
Tamaño	8 9 10
Resistividad de la superficie (O)	2.6E+11 Ω
Resistencia vertical (O)	1.6E+11 Ω

(DETALLES LOGÍSTICOS)

Embalaje	1 par/bolsa 6 pares/cartón
----------	-------------------------------

(LEGISLACIÓN)

- Este producto no está clasificado como peligroso de acuerdo con el reglamento (CE) n.º 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo.
- Este producto contiene menos del 0,1 % de sustancias extremadamente preocupantes (SVHC) y no contiene sustancias incluidas en el Anexo XVII del reglamento n.º 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo (REACH).
- Certificado de examen de tipo de la CE: 0075/014/162/05/19/1646
- Emitido por el ente aprobado n.º: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE
- Certificado de aseguramiento de la calidad: 0334 - Asqual 14 rue des Reculettes -75013 Paris - France