



Protección contra cortes

KRYTECH 582

Alto riesgo - ISO D



PROTECCIÓN CONTRA CORTES
NIVEL D



CATEGORÍA 2



ISO 13997:

18 N

DESTREZA

EN420:
5/5



Recubrimiento especial de nitrilo Grip&Proof para una mejor estanqueidad y agarre al contacto con aceites

VENTAJAS ESPECÍFICAS



Protección contra el corte

- Resistencia al corte óptima



Durabilidad

- Excelente resistencia a la abrasión: mayor durabilidad



Productividad

- El recubrimiento Grip & Proof asegura un agarre excelente en entornos aceitosos. Igualmente reduce la tensión muscular y estimula la productividad



Protección de la piel

- Libre de sustancias nocivas: sin DMF



Calidad garantizada

- Sin silicona para evitar rastros y defectos en chapas metálicas y cristal antes de pintar



Lavabilidad

- Lavable hasta 5 veces a 60°C, permitiendo extender la vida útil del guante, reducir costos y desperdicio



Practicidad

- Nivel de corte fácil de identificar gracias a la marca en el dorso del guante.



Cuidado del medio ambiente

- Envases individuales optimizados para limitar los residuos plásticos
- Material reciclado en el envase: 30 %

INDUSTRIAS

- Automotriz/ industria mecánica
- Industria metal mecánica
- Industria del vidrio

APLICACIONES

- Manipulación de láminas de vidrio
- Mecanismo de láminas finas de metal
- Acabado de piezas cortantes
- Manipulación de piezas metálicas
- Arrollamiento, marcado y montaje de metal
- Trabajos de metal
- Corte y marcado de metales



Protección contra cortes

KRYTECH 582

Alto riesgo - ISO D

SÍMBOLOS

EN388		RIESGOS MECÁNICOS	
NIVELES DE PERFORMANCE (X= NO TESTEADO)			
4	X	4	3 D
0-4	0-5	0-4	0-4 A-F P
Resistencia al impacto (opcional)			
Resistencia al corte de acuerdo a ISO 13997			
Resistencia a la punción			
Resistencia al rasgado			
Resistencia al corte			
Resistencia a la abrasión			

DETALLES DEL PRODUCTO

Acabado interior	Soporte textil sin costuras de fibras HDPE
Galga	13
Acabado exterior	Agarre antideslizante
Material	Cobertura de nitrilo GRIP&PROOF
Característica del puño	Puño tejido
Colores de los guantes	Negro Azul
Tamaño Europa	6 7 8 9 10 11
Tamaño Argentina	7 8 9 10 11
Resistividad de la superficie (O)	5.9E+9 Ω
Resistencia vertical (O)	4.8E+10 Ω

DETALLES LOGÍSTICOS

Embalaje	1 par/bolsa 12 pares/bolsa 48 pares/cartón
----------	--

LEGISLACIÓN

- Este producto no está clasificado como peligroso de acuerdo con el reglamento (CE) n.º 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo.
- Este producto contiene menos del 0,1 % de sustancias extremadamente preocupantes (SVHC) y no contiene sustancias incluidas en el Anexo XVII del reglamento n.º 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo (REACH).
- Certificado de examen de tipo de la CE: 0075/014/162/12/18/2873
- Emitido por el ente aprobado n.º: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE