



Protección contra cortes

# KRYTECH 642

Bajo riesgo - ISO B

Comodidad, flexibilidad & transpirabilidad sin comprometer su protección frente a cortes y su durabilidad. Puede utilizarse con dispositivos y pantallas táctiles.

## VENTAJAS ESPECÍFICAS



### Comodidad

- Un guante con soporte textil sin costuras para una máxima comodidad, destreza y flexibilidad, con una protección óptima frente a los cortes (Nivel de corte ISO B)



### Durabilidad

- Nuestro proceso exclusivo ResiComfort le garantiza un uso prolongado. Probadas transpirabilidad, flexibilidad y durabilidad del recubrimiento.



### Protección de la piel

- Libre de sustancias nocivas: STANDARD 100 de OEKO-TEX®, libre de DMF
- Aprobado dermatológicamente



### Adecuado para pantalla táctil

- Puede utilizarse con dispositivos táctiles y pantallas táctiles



### Calidad garantizada

- Sin silicona para evitar rastros, defectos en chapa y vidrio antes de pintar



### Lavabilidad

- Lavable: 1 vez a 40°C



### Práctico

- Nivel de corte fácil de identificar gracias a la marca en la parte posterior del guante

## INDUSTRIAS

- industria automovilística/mecánica
- Industria de la construcción (carpintería/ebanistería)
- Construcción (Techadores/Soldadores/Cristaleros)
- Construcción (Climatización/fontanería)
- Industria del papel

## APLICACIONES

- Manipulación y ordenación de piezas pequeñas y cortantes
- Instalación de estructuras de acero
- Ensamblaje
- Atornillado
- Manipulación de partes metálicas
- Colocación de azulejos, marcos o paneles de zinc
- Manipulación de cartón y papel



**RESICOMFORT**  
TECHNOLOGY

PROTECCIÓN CONTRA CORTES  
**NIVEL B**



ISO 13997: 5,7 N  
DESTREZA EN ISO 21420: 5/5





Protección contra cortes

# KRYTECH 642

Bajo riesgo - ISO B

## ( SÍMBOLOS )

<b>EN388</b>		<b>PELIGROS MECÁNICOS</b>	
		<b>NIVEL DE RENDIMIENTO (X = NO PRUBADO)</b>	
<b>4</b>	<b>X</b>	<b>4</b>	<b>2 B</b>
0-4	0-5	0-4	0-4 A-F P
			Protección contra impactos (opcional)
			Resistencia al corte conforme a ISO 13997
			Resistencia a la perforación
			Resistencia al desgarro
			Resistencia a los cortes
			Resistencia a la abrasión

<b>EN407</b>		<b>PELIGROS TÉRMICOS (CALOR Y FUEGO)</b>	
		<b>NIVEL DE RENDIMIENTO (X = NO PRUBADO)</b>	
<b>X</b>	<b>1</b>	<b>X</b>	<b>X X X</b>
0-4	0-4	0-4	0-4 0-4 0-4
			Resistencia a las grandes proyecciones de metal en fusión
			Pequeñas salpicaduras de metal fundido
			Resistencia al calor radiante
			Resistencia al calor convectivo
			Resistencia al calor de contacto
			Propagación de llama

## ( DETALLES DEL PRODUCTO )

Acabado interior	Soporte textil sin costuras de fibras HDPE
Indicador	15
Acabado exterior	Empuñadura reforzada
Material	Espuma de nitrilo arenado
Característica del puño	Puño tejido
Colores de los guantes	Negro Gris
Longitud (cm)	22-27
Tamaño	6 7 8 9 10 11

## ( DETALLES LOGÍSTICOS )

Embalaje	1 par/bolsa 12 pares/bolsa 48 pares/cartón
----------	--

## ( LEGISLACIÓN )

- Este producto no está clasificado como peligroso de acuerdo con el reglamento (CE) n.º 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo.
- Este producto contiene menos del 0,1 % de sustancias extremadamente preocupantes (SVHC) y no contiene sustancias incluidas en el Anexo XVII del reglamento n.º 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo (REACH).
- Certificado de examen de tipo de la CE: 0075/014/162/10/20/2585
- Emitido por el ente aprobado n.º: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE