



Proteccion quimica

ALTO 299

Contacto prolongado (o inmersión) | desgaste intermitente

Alta prestación mecánica para una protección química de larga duración

VENTAJAS ESPECÍFICAS



Durabilidad

- Vida más larga de servicio y buena protección contra impactos, gracias a la grosor del material



PROTECCIÓN QUÍMICA
TIPO A



3121X

EN ISO 374-1
TIPO A



AKLMPT



EN ISO 374-5

DESTREZA
EN 420:

5/5

CAT.3



0334

INDUSTRIAS

- Industria mecánica
- Construcción (Climatización/fontanería)
- Otras industrias

APLICACIONES

- Vaciar y limpiar fosas sépticas
- Mantenimiento en entornos húmedos (agua, aceite, grasas, hidrocarburos)
- Mantenimiento en entornos húmedos



Proteccion quimica

ALTO 299

Contacto prolongado (o inmersión) | desgaste intermitente

(SÍMBOLOS)

EN388

PELIGROS MECÁNICOS



NIVEL DE RENDIMIENTO (X = NO PRUBADO)

3 1 2 1 X

0-4 0-5 0-4 0-4 A-F P

Protección contra impactos (opcional)

Resistencia al corte conforme a ISO 13997

Resistencia a la perforación

Resistencia al desgarro

Resistencia a los cortes

Resistencia a la abrasión

EN ISO 374-1

PROTECCIÓN QUÍMICA ESPECÍFICA

TIPO A



A: Metanol

K: Sosa cáustica al 40%

L: Ácido sulfúrico al 96%

M: Ácido nítrico 65 %

P: Peróxido de hidrógeno 30 %

T: Formaldehído 37 %

EN ISO 374-5

MICROORGANISMOS

Protección contra bacterias y hongos



(DETALLES DEL PRODUCTO)

Acabado interior	Flocado
Acabado exterior	Textura grabada
Material	Látex natural
Característica del puño	Puño recto
Colores de los guantes	naranja
Longitud (cm)	31
Grosor (mm)	0.90
Tamaño	7 8 9 10

(DETALLES LOGÍSTICOS)

Embalaje	1 par/bolsa 5 pares/caja 50 pares/cartón
----------	--

(LEGISLACIÓN)

- Este producto no está clasificado como peligroso de acuerdo con el reglamento (CE) n.º 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo.
- Este producto contiene menos del 0,1 % de sustancias extremadamente preocupantes (SVHC) y no contiene sustancias incluidas en el Anexo XVII del reglamento n.º 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo (REACH).
- Certificado de examen de tipo de la CE: 0075/014/126/09/18/2001
- Emitido por el ente aprobado nº: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE
- Certificado de aseguramiento de la calidad: 0334 - Asqual 14 rue des Reculettes -75013 Paris - France