



Proteccion quimica

# JERSETTE 300

Contacto frecuente | desgaste continuo



PROTECCIÓN QUÍMICA  
**TIPO B**



CAT.3



Máxima comodidad para trabajo de largo duración en entornos agresivos

## VENTAJAS ESPECÍFICAS



### Comodidad

- Libertad de movimiento, debido a la forma anatómica y la excelente comodidad del soporte textil sin costuras



### Durabilidad

- Buena resistencia al desgaro



### Protección de la piel

- Buena resistencia frente a muchos ácidos diluidos y bases



### Calidad garantizada

- Sin silicona para evitar rastros, defectos en chapa y vidrio antes de pintar

## INDUSTRIAS

- Administraciones públicas (servicios de limpieza)
- Industria aeronáutica
- Industria de la construcción (albañilería/enyesado)

## APLICACIONES

- Trabajo con materiales compuestos (resinas)
- Preparación y vertido de mortero y cemento.
- Manipulación de detergentes domésticos



Proteccion quimica

# JERSETTE 300

Contacto frecuente | desgaste continuo

## ( SÍMBOLOS )

EN388

PELIGROS MECÁNICOS



NIVEL DE RENDIMIENTO (X = NO PROBADO)

2 1 3 1 X

0-4 0-5 0-4 0-4 A-F P

Protección contra impactos (opcional)

Resistencia al corte conforme a ISO 13997

Resistencia a la perforación

Resistencia al desgarro

Resistencia a los cortes

Resistencia a la abrasión

EN407

PELIGROS TÉRMICOS (CALOR Y FUEGO)



NIVEL DE RENDIMIENTO (X = NO PROBADO)

X 1 X X X X

0-4 0-4 0-4 0-4 0-4 0-4

Resistencia a las grandes proyecciones de metal en fusión

Resistencia a las pequeñas proyecciones de metal en fusión

Resistencia al calor radiante

Resistencia al calor convectivo

Resistencia al calor de contacto

Comportamiento al fuego

EN ISO 374-1

TIPO B

PROTECCIÓN QUÍMICA ESPECÍFICA

K: Sosa cáustica al 40%

P: Peróxido de hidrógeno 30 %

T: Formaldehído 37 %



## ( DETALLES DEL PRODUCTO )

Acabado interior	Soporte textil
Acabado exterior	Suave
Material	Látex natural
Característica del puño	Brazaletes Feston
Colores de los guantes	Azul
Longitud (cm)	29-33
Grosor (mm)	1.15
Tamaño	5 6 7 8 9 10

## ( DETALLES LOGÍSTICOS )

Embalaje	1 par/bolsa 5 pares/caja 50 pares/cartón
----------	--

## ( LEGISLACIÓN )

- Este producto no está clasificado como peligroso de acuerdo con el reglamento (CE) n.º 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo.
- Este producto contiene menos del 0,1 % de sustancias extremadamente preocupantes (SVHC) y no contiene sustancias incluidas en el Anexo XVII del reglamento n.º 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo (REACH).
- Certificado de examen de tipo de la CE: 0072/014/162/09/94/0012
- Emitido por el ente aprobado n.º: 0072 I.F.T.H. - Av. Guy de Collongue - F-69134 ECULLY CEDEX