



Protección química

ULTRANITRIL 411

Salpicaduras | uso corto



PROTECCIÓN QUÍMICA
TIPO B

EN388



3101X

EN ISO 374-1



TIPO B
KMOP

VENTAJAS ESPECÍFICAS



Comodidad

- Gran flexibilidad
- Buena sensibilidad táctil y buena resistencia



Durabilidad

- Resistencia a aceites, grasas y a los principales productos detergentes
- Excelente durabilidad



Protección de la piel

- Sin látex, sin silicona
- Se puede utilizar solo o como sobreguante
- Hipoalergénico



Cumplimiento alimentario

- Apto para todo tipo de alimentos
- Adaptado para entrar en contacto con alimentos de acuerdo con la FDA 21 CFR 177.2600



Beneficios adicionales

- Interior y exterior del guante lavables para una mejor higiene
- Disponible en envasado de máquinas expendedoras



Práctico

- Clorinado para un mejor calzado
- Se utiliza solo o como guante exterior

INDUSTRIAS

- Industria alimenticia
- Laboratorio
- Industria química
- Pesca

APLICACIONES

- Deshuesado de aves de corral
- Manipulación de alimentos
- Preparación de alimentos
- Manipulación de alimentos preparados
- Preparación y envasado



Protección química

ULTRANITRIL 411

Salpicaduras | uso corto

(SÍMBOLOS)

EN388

PELIGROS MECÁNICOS



NIVEL DE RENDIMIENTO (X = NO PRUBADO)

3 1 0 1 X

0-4 0-5 0-4 0-4 A-F P

Protección contra impactos (opcional)

Resistencia al corte conforme a ISO 13997

Resistencia a la perforación

Resistencia al desgarro

Resistencia a los cortes

Resistencia a la abrasión

EN ISO 374-1

PROTECCIÓN QUÍMICA ESPECÍFICA

K: Sosa cáustica al 40%

M: Ácido nítrico 65 %

O: Amoniaco 25 %

P: Peróxido de hidrógeno 30 %



TIPO B

(DETALLES DEL PRODUCTO)

Acabado interior	Clorinado
Acabado exterior	Textura grabada
Material	Nitrilo
Característica del puño	Puño recto
Colores de los guantes	Amarillo
Longitud (cm)	30
Grosor (mm)	0.28 mm
Tamaño Europa	7 8 9 10

(DETALLES LOGÍSTICOS)

Embalaje	1 par/bolsa 10 pares/bolsa 100 pares/cartón
----------	---

(LEGISLACIÓN)

- Emitido por el ente aprobado nº: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE
- Certificado de aseguramiento de la calidad: 0075 | CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE