

KRYTECH 558

Bajo riesgo <u>- ISO B</u>

Protección estándar para manipulaciones complicadas en entornos razonablemente limpios

VENTAJAS ESPECÍFICAS



Protección contra cortes

• Puño largo para una mejor protección del antebrazo



Comodidad

• Excelente destreza y forma optimizada para reducir la fatiga



Durabilidad

- Apropiado para trabajos de larga duración: excelente resistencia a la abrasión
- Parche de nitrilo reforzado en las zonas más expuestas de la mano, para una mayor durabilidad



Protección de la piel

 Contiene trazas de DMF dentro de los límites establecidos para un uso profesional



EN388

4343B

CAT.2

CE

ISO 13997:

5.3 N

DESTREZA EN 420:

5/5

INDUSTRIAS

- industria automovilística/mecánica
- Industria de la construcción (carpintería/ebanistería)
- Construcción (trabajadores del metal/cerrajeros)

APLICACIONES

- Montaie de carrocerías
- Mantenimiento mecánico
- Instalación de estructuras de acero
- Mantenimiento e instalación de estructuras metálicas

edit 27/03/2021



KRYTECH 558

Bajo riesgo - ISO B

SÍMBOLOS

EN388

PELIGROS MECÁNICOS



NIVEL DE RENDIMIENTO (X = NO

4 3 4 3 B 0-4 0-5 0-4 0-4 A-F Protección contra impactos (opcional) Resistencia al corte conforme a ISO 13997 Resistencia a la perforación

Resistencia al desgarro

Resistencia a los cortes

Resistencia a la abrasión

DETALLES DEL PRODUCTO

Acabado interior	Soporte textil sin costuras de fibras HDPE
Material	Poliuretano
Característica del puño	Puño largo
Colores de los guantes	Gris
Longitud (cm)	26-31
Tamaño	6 7 8 9 10 11

DETALLES LOGÍSTICOS

Embalaje	1 par/bolsa 12 pares/bolsa
	96 pares/cartón

LEGISLACIÓN

- Este producto no está clasificado como peligroso de acuerdo con el reglamento (CE) n.º 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo.
- Este producto contiene menos del 0,1 % de sustancias extremadamente preocupantes (SVHC) y no contiene sustancias incluidas en el Anexo XVII del reglamento n.º 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo (REACH).
- Certificado de examen de tipo de la CE: 0075/014/162/02/0612 EXT 01/02/19
- Emitido por el ente aprobado nº: 0075 CTC 4, rue Hermann Frenkel 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE

edit 27/03/2021