

KRYTECH 563

Bajo riesgo - ISO B

Protección estándar para manipulación complicada en entornos grasientos

VENTAJAS ESPECÍFICAS



Durabilidad

- Excelente duración gracias al recubrimiento resistente a la abrasión de nitrilo
- Excelente resistencia a las grasas



Protección de la piel

• Libre de sustancias nocivas: sin DMF



Calidad garantizada

• Sin silicona para evitar rastros y defectos en chapas metálicas y cristal antes de pintar

INDUSTRIAS

- Industria automovilística/mecánica
- Construcción (trabajadores del metal/cerrajeros)
- Medioambiente
- Industria del papel

APLICACIONES

- Manipulación de láminas/hojas metálicas
- Recogida y manipulación de desechos
- Manipulación de cartón y papel
- Mantenimiento mecánico
- Prensado de metal, manipulación de láminas metálicas



PROTECCIÓN CONTRA CORTES

NIVEL B

EN388



CATEGORÍA 2

ISO 13997:

 ϵ

6.5 N


DESTREZA EN ISO 21420: 5/5

Editar 27/08/2024

KRYTECH 563

Bajo riesgo - ISO B

SÍMBOLOS



DETALLES DEL PRODUCTO

Acabado interior	Soporte textil sin costuras de fibras HDPE
Galga	13
Acabado exterior	Espalda ventilada
Material	Nitrilo
Característica del puño	Puño tejido
Colores de los guantes	Negro Gris
Tamaño Europa	7 8 9 10 11
Resistividad de la superficie (O)	3.9E+10 Ω
Resistencia vertical (O)	7.0E+10 Ω

DETALLES LOGÍSTICOS

Embalaje	1 par/bolsa 12 pares/caja
	[5 5 55, 55.]5.

LEGISLACIÓN

- Este producto no está clasificado como peligroso de acuerdo con el reglamento (CE) n.º 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo.
- Este producto contiene menos del 0,1 % de sustancias extremadamente preocupantes (SVHC) y no contiene sustancias incluidas en el Anexo XVII del reglamento n.º 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo (REACH).
- Certificado de examen de tipo de la CE: 0075/014/162/08/18/1658 Update 01-20/02/2024
- \bullet Emitido por el ente aprobado nº: 0075 CTC 4, rue Hermann Frenkel 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE

Editar 27/08/2024