



Proteccion quimica

VITAL 124

Salpicaduras | desgaste intermitente

Finura del tacto en medios poco agresivos



PROTECCIÓN QUÍMICA
TIPO B

VENTAJAS ESPECÍFICAS



Comodidad

- Excelente destreza gracias a la flexibilidad del látex natural
- Comodidad y absorción de la transpiración gracias al flocado de algodón



Durabilidad

- Buena resistencia

INDUSTRIAS

- Industria mecánica
- Industria alimenticia
- Administraciones públicas (servicios de limpieza)

APLICACIONES

- Tareas comunes de limpieza
- Manipulación de detergentes domésticos
- Montaje de piezas pequeñas, grasientas y sin grasa



0010X

EN ISO 374-1
TIPO B



KPT



VIRUS

DESTREZA
EN 420:

5/5



EN 421

CAT.3



0334



Proteccion quimica

VITAL 124

Salpicaduras | desgaste intermitente

(SÍMBOLOS)

EN388	PELIGROS MECÁNICOS
	NIVEL DE RENDIMIENTO (X = NO PROBADO)
0 0 1 0 X	
0-4 0-5 0-4 0-4 A-F P	
	Protección contra impactos (opcional)
	Resistencia al corte conforme a ISO 13997
	Resistencia a la perforación
	Resistencia al desgarro
	Resistencia a los cortes
	Resistencia a la abrasión
EN ISO 374-1	PROTECCIÓN QUÍMICA ESPECÍFICA
TIPO B	K: Sosa cáustica al 40%
	P: Peróxido de hidrógeno 30 %
	T: Formaldehído 37 %
EN 421	CONTAMINACIÓN RADIATIVA
EN ISO 374-5	MICROORGANISMOS
	Protección contra bacterias, hongos y virus
VIRUS	

(DETALLES DEL PRODUCTO)

Acabado interior	Flocado
Acabado exterior	Textura grabada
Material	Látex natural
Característica del puño	Puño recto
Colores de los guantes	Amarillo
Longitud (cm)	31
Grosor (mm)	0.35
Tamaño	6 7 8 9 10

(DETALLES LOGÍSTICOS)

Embalaje	1 par/bolsa 10 pares/bolsa 100 pares/cartón
----------	---

(LEGISLACIÓN)

- Este producto no está clasificado como peligroso de acuerdo con el reglamento (CE) n.º 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo.
- Este producto contiene menos del 0,1 % de sustancias extremadamente preocupantes (SVHC) y no contiene sustancias incluidas en el Anexo XVII del reglamento n.º 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo (REACH).
- Certificado de examen de tipo de la CE: 0075/014/162/03/18/0525
- Emitido por el ente aprobado n.º: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE
- Certificado de aseguramiento de la calidad: 0334 - Asqual 14 rue des Reculettes -75013 Paris - France