



Protección contra cortes

KRYTECH 603

Riesgo moderado - ISO C

VENTAJAS ESPECÍFICAS



Comodidad

- Una zona con agujero para el dedo pulgar: para un mayor confort y una mayor seguridad, a la vez que mantiene la destreza. Con cinta de velcro ajustable para un encaje seguro.



Protección de la piel

- Libre de sustancias nocivas: STANDARD 100 de OEKO-TEX®



Calidad garantizada

- Sin silicona para evitar rastros, defectos en chapa y vidrio antes de pintar



Lavabilidad

- Lavable 3 veces

PROTECCIÓN CONTRA CORTES
NIVEL C



ISO 13997:
11.6 N



INDUSTRIAS

- industria automovilística/mecánica
- Construcción (trabajadores del metal/cerrajeros)
- Industria del vidrio
- Mantenimiento industrial
- Electrodomésticos

APLICACIONES

- Mecanismo de láminas finas de metal
- Trabajo de acabado
- Manipulación y ordenación de piezas pequeñas y cortantes
- Manipulación de piezas sin recortar o metal en láminas
- Mecanismo de piezas metálicas
- Mantenimiento mecánico



Protección contra cortes

KRYTECH 603

Riesgo moderado - ISO C

(SÍMBOLOS)

EN388

PELIGROS MECÁNICOS



NIVEL DE RENDIMIENTO (X = NO PRUBADO)

3 **X** **4** **2** **C**

0-4 0-5 0-4 0-4 A-F P

Protección contra impactos (opcional)

Resistencia al corte conforme a ISO 13997

Resistencia a la perforación

Resistencia al desgarro

Resistencia a los cortes

Resistencia a la abrasión

(DETALLES DEL PRODUCTO)

Acabado interior	Soporte textil sin costuras de fibras HDPE
Indicador	15
Colores de los guantes	Azul Amarillo
Longitud (cm)	53
Width (cm)	12

(DETALLES LOGÍSTICOS)

Embalaje	6 pares/bolsa 72 pares/cartón
----------	----------------------------------

(LEGISLACIÓN)

- Certificado de examen de tipo de la CE: In progress