



Protección química

ULTRANITRIL 411

Salpicaduras | uso corto



PROTECCIÓN QUÍMICA
TIPO B

EN388



3101X

EN ISO 374-1



TIPO B
KMOP

VENTAJAS ESPECÍFICAS



Comodidad

- Gran flexibilidad
- Buena sensibilidad táctil y buena resistencia



Durabilidad

- Resistencia a aceites, grasas y a los principales productos detergentes
- Excelente durabilidad



Protección de la piel

- Sin látex, sin silicona
- Se puede utilizar solo o como sobreguante
- Hipoalergénico



Cumplimiento alimentario

- Apto para todo tipo de alimentos
- Adaptado para entrar en contacto con alimentos de acuerdo con la FDA 21 CFR 177.2600



Beneficios adicionales

- Interior y exterior del guante lavables para una mejor higiene
- Disponible en envasado de máquinas expendedoras



Práctico

- Clorinado para un mejor calzado
- Se utiliza solo o como guante exterior

INDUSTRIAS

- Industria alimenticia
- Laboratorio
- Industria química
- Pesca

APLICACIONES

- Deshuesado de aves de corral
- Manipulación de alimentos
- Preparación de alimentos
- Manipulación de alimentos preparados
- Preparación y envasado



Protección química

ULTRANITRIL 411

Salpicaduras | uso corto

(SÍMBOLOS)

EN388

PELIGROS MECÁNICOS



NIVEL DE RENDIMIENTO (X = NO PRUBADO)

3 1 0 1 X

0-4 0-5 0-4 0-4 A-F P

Protección contra impactos (opcional)

Resistencia al corte conforme a ISO 13997

Resistencia a la perforación

Resistencia al desgarro

Resistencia a los cortes

Resistencia a la abrasión

EN ISO 374-1

PROTECCIÓN QUÍMICA ESPECÍFICA

K: Sosa cáustica al 40%

M: Ácido nítrico 65 %

O: Amoniaco 25 %

P: Peróxido de hidrógeno 30 %



TIPO B

(DETALLES DEL PRODUCTO)

Acabado interior	Clorinado
Acabado exterior	Textura grabada
Material	Nitrilo
Característica del puño	Puño recto
Colores de los guantes	Amarillo
Longitud (cm)	30
Grosor (mm)	0.28 mm
Tamaño	7 8 9 10

(DETALLES LOGÍSTICOS)

Embalaje	1 par/bolsa 10 pares/bolsa 100 pares/cartón
----------	---

(LEGISLACIÓN)

- Emitido por el ente aprobado nº: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE
- Certificado de aseguramiento de la calidad: 0075 | CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE