



Protección de manipulación

PRO 300

Bajo riesgo - ISO B



PROTECCIÓN CONTRA CORTES
NIVEL B



ISO 13997:
B N

VENTAJAS ESPECÍFICAS



Comodidad

- Precisión del tacto y buen agarre



Durabilidad

- Gran nivel de protección mecánica

INDUSTRIAS

- Industria mecánica
- Administraciones públicas (servicios de limpieza)
- Administraciones públicas (recogida y tratamientos de residuos)
- Industria de la construcción (albañilería/enyesado)
- Industria de la construcción (carpintería/ebanistería)
- Construcción (trabajadores del metal/cerrajeros)
- Otras industrias

APLICACIONES

- Mantenimiento e instalación de estructuras metálicas
- Herramientas de limpieza
- Manipulación de ladrillos / bloques
- Colocación de madera, paneles o molduras
- Ensamblaje
- Tareas menores de mantenimiento
- Tareas comunes de limpieza
- Procesamiento de residuos en un centro de clasificación
- Manipulación de materiales de construcción
- Silvicultura



Protección de manipulación

PRO 300

Bajo riesgo - ISO B

(SÍMBOLOS)

EN388							PELIGROS MECÁNICOS
							NIVEL DE RENDIMIENTO (X = NO PRUBADO)
2	1	4	2	B			
0-4	0-5	0-4	0-4	A-F	P		
							Protección contra impactos (opcional)
							Resistencia al corte conforme a ISO 13997
							Resistencia a la perforación
							Resistencia al desgarró
							Resistencia a los cortes
							Resistencia a la abrasión

EN407							PELIGROS TÉRMICOS (CALOR Y FUEGO)
							NIVEL DE RENDIMIENTO (X = NO PRUBADO)
X	2	X	X	X	X		
0-4	0-4	0-4	0-4	0-4	0-4		
							Resistencia a las grandes proyecciones de metal en fusión
							Resistencia a las pequeñas proyecciones de metal en fusión
							Resistencia al calor radiante
							Resistencia al calor convectivo
							Resistencia al calor de contacto
							Comportamiento al fuego

(DETALLES DEL PRODUCTO)

Acabado interior	Soporte textil
Acabado exterior	Espalda ventilada
Material	Látex natural
Característica del puño	Puño tejido
Colores de los guantes	Gris Azul
Tamaño	8 9 10

(DETALLES LOGÍSTICOS)

Embalaje	1 par/bolsa 10 pares/bolsa 50 pares/cartón
----------	--