

KRYTECH 576

Protección de gran rendimiento- para manipulaciones difíciles en entornos razonablemente limpios



PROTECCIÓN CONTRA CORTES
NIVEL D

EN388



4X42D

CAT.CATEGORY 2



DESTREZA

EN 420:
5/5

VENTAJAS ESPECÍFICAS



Protección contra cortes

- Óptima resistencia la corte: nivel 5



Comodidad

- Destreza excelente gracias al ajuste preciso
- Más comodidad y flexibilidad



Protección de la piel

- Contiene trazas de dimetilfumarato en cumplimiento con los límites de exposición laboral


INDUSTRIAS

- Industria automovilística/mecánica
- Ayuntamientos (trabajos de mantenimiento)
- Construcción (Techadores/Soladores/Cristaleros)
- Industria del plástico

APLICACIONES

- Mecanismo de láminas finas de metal
- Acabado de piezas cortantes
- Manipulación de piezas metálicas
- Trabajos de mantenimiento con riesgo de cortes
- Manipulación y montaje de ventanas
- Eliminación del material postinyección

SÍMBOLOS

EN388		PELIGROS MECÁNICOS	
		NIVEL DE RENDIMIENTO (X = NO PROBADO)	
4	X	4	2 D
0-4	0-5	0-4	0-4 A-F P
			Protección contra impactos (opcional)
			Resistencia al corte conforme a ISO 13997
			Resistencia a la perforación
			Resistencia al desgarro
			Resistencia a los cortes
			Resistencia a la abrasión

DETALLES DEL PRODUCTO

Acabado interior	Soporte textil sin costuras de fibras HDPE
Galga	13
Acabado exterior	Espalda ventilada
Material	Poliuretano
Característica del puño	Puño tejido
Colores de los guantes	Gris
Longitud (cm)	22-27

DETALLES LOGÍSTICOS

Embalaje	1 par/bolsa 12 pares/bolsa 96 pares/cartón
----------	--

LEGISLACIÓN

- Este producto no está clasificado como peligroso de acuerdo con el reglamento (CE) n.º 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo.
- Este producto no contiene ninguna sustancia de gran preocupación según la regulación n.º 1907/2006 del Parlamento Europeo y el Consejo (REACH).
- Certificado de examen de tipo de la CE: 0075/014/162/01/19/0137
- Emitido por el ente aprobado n.º: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE