



Protección química

# FLUOTECH 468

uso corto



PROTECCIÓN QUÍMICA  
**TIPO A**

EN388



3102X

EN ISO 374-1



TIPO A  
ADEFGJLMNO

EN ISO 374-5



CATEGORÍA 3

DESTREZA



EN420:  
5/5

0334

## Sensibilidad táctil con testigo de desgaste

### VENTAJAS ESPECÍFICAS



#### Comodidad

- Excelente flexibilidad y optimización del grosor, gracias a la tecnología multi-capa Mapa Professionnel: buena destreza y comodidad



#### Durabilidad

- Capa interior de nitrilo: excelente resistencia mecánica y duración de vida superior



#### Calidad garantizada

- Sin silicona para evitar rastros y defectos en chapas metálicas y cristal antes de pintar



#### Práctico

- Capa interior verde: indicador de desgaste- para mayor seguridad del usuario

### INDUSTRIAS

- Industria mecánica
- Industria química
- Otras industrias

### APLICACIONES

- Desengrasado y lijado de metal
- Tratamientos químicos (disolvente)
- Galvanoplastia
- Manipulación y transporte de sustancias químicas (disolventes)
- Fabricación de pinturas y barnices
- Fabricación de resinas y adhesivos
- Refinería petroquímica
- Impresión
- Control de contaminación en emplazamiento




Protección química

# FLUOTECH 468

uso corto

## ( SÍMBOLOS )

**EN388** **PELIGROS MECÁNICOS**




**NIVEL DE RENDIMIENTO (X = NO PRUBADO)**

**3 1 0 2 X**

0-4 0-5 0-4 0-4 A-F P

Resistencia a la abrasión  
Resistencia a los cortes  
Resistencia al desgarro  
Resistencia a la perforación  
Resistencia al corte conforme a ISO 13997  
Protección contra impactos (opcional)


**EN ISO 374-1** **PROTECCIÓN QUÍMICA ESPECÍFICA**



**TIPO A**

A: Metanol  
D: Diclorometano  
E: Carbono disulfuro  
F: Tolueno  
G: Dietilamina  
J: n-heptano  
L: Ácido sulfúrico al 96%  
M: Ácido nítrico 65 %  
N: Ácido acético 99 %  
O: Amoniaco 25 %

**EN ISO 374-5** **MICROORGANISMOS**



Protección contra bacterias y hongos

## ( DETALLES DEL PRODUCTO )

Acabado interior	Clorinado
Acabado exterior	Suave
Material	Fluoroelastómero
Característica del puño	Brazalete Feston
Colores de los guantes	Negro
Longitud (cm)	30
Grosor (mm)	0.51
Tamaño	8 9 10

## ( DETALLES LOGÍSTICOS )

Embalaje	1 par/cartón
----------	--------------

## ( LEGISLACIÓN )

- Este producto no está clasificado como peligroso de acuerdo con el reglamento (CE) n.º 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo.
- Este producto contiene menos del 0,1 % de sustancias extremadamente preocupantes (SVHC) y no contiene sustancias incluidas en el Anexo XVII del reglamento n.º 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo (REACH).
- Certificado de examen de tipo de la CE: 0075/014/162/01/19/0326
- Emitido por el ente aprobado nº: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE
- Certificado de aseguramiento de la calidad: 0334 - Asqual 14 rue des Reculettes -75013 Paris - France