



Protección de manipulación

TITAN 388



Comodidad y durabilidad para trabajos de mantenimiento pesado

VENTAJAS ESPECÍFICAS



Comodidad

- Soporte textil excepcionalmente confortable (ninguna costura en las superficies de trabajo)



Durabilidad

- Excelente resistencia a aceites y grasas
- Grip reforzado para mayor protección



Protección de la piel

- Libre de sustancias nocivas: sin DMF



Calidad garantizada

- Sin silicona para evitar rastros y defectos en chapas metálicas y cristal antes de pintar

INDUSTRIAS

- Industria mecánica
- Construcción (trabajadores del metal/cerrajeros)
- Otras industrias

APLICACIONES

- Mantenimiento e instalación de estructuras metálicas
- Manipulación de metal en láminas gruesas sin recortar (no cortantes)
- Cizalladura o corte de metal
- Silvicultura
- Recogida de desechos domésticos

EN388



4111X

CATEGORÍA 2



DESTREZA

EN ISO 21420:
5/5



Protección de manipulación

TITAN 388

(SÍMBOLOS)

EN388	PELIGROS MECÁNICOS
	NIVEL DE RENDIMIENTO (X = NO PRUBADO)
4 1 1 1 X	
0-4 0-5 0-4 0-4 A-F P	
	Protección contra impactos (opcional)
	Resistencia al corte conforme a ISO 13997
	Resistencia a la perforación
	Resistencia al desgarró
	Resistencia a los cortes
	Resistencia a la abrasión

(DETALLES DEL PRODUCTO)

Acabado interior	Soporte textil
Acabado exterior	Revestimiento completo
Material	Nitrilo
Característica del puño	Puño de seguridad grande
Colores de los guantes	Azul Beige Azul oscuro
Tamaño	8 9 10

(DETALLES LOGÍSTICOS)

Embalaje	10 pares/bolsa 100 pares/cartón
----------	------------------------------------

(LEGISLACIÓN)

- Este producto no está clasificado como peligroso de acuerdo con el reglamento (CE) n.º 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo.
- Este producto contiene menos del 0,1 % de sustancias extremadamente preocupantes (SVHC) y no contiene sustancias incluidas en el Anexo XVII del reglamento n.º 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo (REACH).
- Certificado de examen de tipo de la CE: 0075/014/162/11/21/2051-ext 01/11/21
- Emitido por el ente aprobado n.º: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE