



Protección contra cortes

KRYTECH 578

Bajo riesgo - ISO B

Guante de protección contra cortes de color oscuro, ideal para su uso en entornos de trabajo con mucha suciedad



PROTECCIÓN CONTRA CORTES
NIVEL B



4X42B

CATEGORÍA 2



ISO 13997:

5 N

DESTREZA

EN ISO 21420:
5/5

VENTAJAS ESPECÍFICAS



Comodidad

- Un guante sin costuras dotado de tecnologías de envoltura e hilo trenzado que maximizan el confort y la destreza
- El recubrimiento de poliuretano proporciona una transpirabilidad óptima



Protección de la piel

- Contiene trazas de dimetilfumarato en cumplimiento con los límites de exposición laboral



Calidad garantizada

- Sin silicona para evitar rastros y defectos en chapas metálicas y cristal antes de pintar



Lavabilidad

- Se puede lavar hasta 3 veces a 40 °C, lo que permite prolongar la vida útil, reduciendo costes y residuos



Beneficios adicionales

- El color oscuro limita las manchas en los guantes en entornos sucios y favorece un uso más duradero
- Embolsado individual optimizado con el fin de limitar los residuos de plástico



Práctico

- Nivel de corte fácil de identificar gracias a la marca en el dorso del guante.



Cuidado del medio ambiente

- Envases individuales optimizados para limitar los residuos plásticos

INDUSTRIAS

- Industria automovilística/mecánica
- Industria mecánica
- Transporte, logística
- Industria del papel
- Mantenimiento industrial
- Electrodomésticos

APLICACIONES

- Manipulación de cartón y papel
- Mecanismo de láminas finas de metal
- Mecanismo automovilístico
- Trabajo de acabado
- Manipulación y ordenación de piezas pequeñas y cortantes
- Manipulación de piezas sin recortar o metal en láminas
- Mecanismo de precisión



Protección contra cortes

KRYTECH 578

Bajo riesgo - ISO B

(SÍMBOLOS)

EN388

PELIGROS MECÁNICOS



NIVEL DE RENDIMIENTO (X = NO PRUBADO)

4 X 4 2 B

0-4 0-5 0-4 0-4 A-F P

Protección contra impactos (opcional)

Resistencia al corte conforme a ISO 13997

Resistencia a la perforación

Resistencia al desgarro

Resistencia a los cortes

Resistencia a la abrasión

(DETALLES DEL PRODUCTO)

Acabado interior	Soporte textil sin costuras de fibras HDPE
Galga	13
Acabado exterior	Espalda ventilada
Material	Poliuretano
Característica del puño	Puño tejido
Colores de los guantes	Negro Gris
Longitud (cm)	22-27
Tamaño	6 7 8 9 10 11

(DETALLES LOGÍSTICOS)

Embalaje	1 par/bolsa 12 pares/bolsa 48 pares/cartón
----------	--

(LEGISLACIÓN)

- Este producto no está clasificado como peligroso de acuerdo con el reglamento (CE) n.º 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo.
- Este producto contiene menos del 0,1 % de sustancias extremadamente preocupantes (SVHC) y no contiene sustancias incluidas en el Anexo XVII del reglamento n.º 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo (REACH).
- Certificado de examen de tipo de la CE: 0075/014/162/05/21/0830
- Emitido por el ente aprobado nº: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE