



Protección química

ALTO 285

Contacto prolongado (o inmersión) | uso corto



PROTECCIÓN QUÍMICA
TIPO A



EN388
2131X

EN ISO 374-1



TIPO A
ABKMPT

EN ISO 374-5



CATEGORÍA 3

DESTREZA



0334

EN420:
5/5

Alta prestación mecánica para una protección química de larga duración

VENTAJAS ESPECÍFICAS



Protección contra cortes

- Puño largo para una mejor protección del antebrazo



Durabilidad

- Vida más larga de servicio y buena protección contra impactos, gracias a la grosor del material



Calidad garantizada

- Sin silicona para evitar rastros y defectos en chapas metálicas y cristal antes de pintar

INDUSTRIAS

- Industria mecánica
- Otras industrias

APLICACIONES

- Mantenimiento en entornos húmedos (agua, aceite, grasas, hidrocarburos)
- Mantenimiento en entornos húmedos



Protección química

ALTO 285

Contacto prolongado (o inmersión) | uso corto

(SÍMBOLOS)

| | |
|-----------------------|---|
| EN388 | PELIGROS MECÁNICOS |
| | |
| 2 1 3 1 X | NIVEL DE RENDIMIENTO (X = NO PRUBADO) |
| 0-4 0-5 0-4 0-4 A-F P | |
| | Protección contra impactos (opcional) |
| | Resistencia al corte conforme a ISO 13997 |
| | Resistencia a la perforación |
| | Resistencia al desgarro |
| | Resistencia a los cortes |
| | Resistencia a la abrasión |
| EN ISO 374-1 | PROTECCIÓN QUÍMICA ESPECÍFICA |
| | |
| TIPO A | A: Metanol B: Acetona K: Sosa cáustica al 40% M: Ácido nítrico 65 % P: Peróxido de hidrógeno 30 % T: Formaldehído 37 % |
| EN ISO 374-5 | MICROORGANISMOS |
| | Protección contra bacterias y hongos |

(DETALLES DEL PRODUCTO)

| | |
|-----------------------------------|------------------|
| Acabado interior | Clorinado |
| Acabado exterior | Agarre reforzado |
| Material | Látex natural |
| Característica del puño | Puño enrollado |
| Colores de los guantes | Amarillo Beige |
| Longitud (cm) | 60 |
| Grosor (mm) | 1.0 |
| Tamaño | 8 9 10 |
| Resistividad de la superficie (O) | 1.1E+11 Ω |
| Resistencia vertical (O) | 2.8E+11 Ω |

(DETALLES LOGÍSTICOS)

| | |
|----------|--------------------------------|
| Embalaje | 1 par/bolsa 30 pares/cartón |
|----------|--------------------------------|

(LEGISLACIÓN)

- Este producto no está clasificado como peligroso de acuerdo con el reglamento (CE) n.º 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo.
- Este producto contiene menos del 0,1 % de sustancias extremadamente preocupantes (SVHC) y no contiene sustancias incluidas en el Anexo XVII del reglamento n.º 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo (REACH).
- Certificado de examen de tipo de la CE: 0075/014/162/08/18/01652
- Emitido por el ente aprobado nº: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE
- Certificado de aseguramiento de la calidad: 0334 - Asqual 14 rue des Reculettes -75013 Paris - France