

Protección química de alto rendimiento



PROTECCIÓN QUÍMICA
TIPO A



DESTREZA
EN 420:
5/5



VENTAJAS ESPECÍFICAS



Productividad

- Buen agarre de los objetos deslizantes gracias al relieve antideslizante



Protección de la piel

- Amplia resistencia a sustancias químicas (ácidos, disolventes alifáticos, mezclas de disolventes), aumentada por el grosor del material



Calidad garantizada

- Sin silicona para evitar rastros, defectos en chapa y vidrio antes de pintar



Práctico

- Se pone y se quita fácilmente gracias al clorinado interior

INDUSTRIAS

- Industria mecánica
- Industria química

APLICACIONES

- Manipulación y transporte de barriles de productos químicos
- Reparación de unidades de alquiler
- Control de contaminación en emplazamiento
- Lijado/desengrasado
- Tratamiento de la superficie de los metales (ácidos)

(SÍMBOLOS)

EN388	PELIGROS MECÁNICOS
	
2 1 1 1 X	NIVEL DE RENDIMIENTO (X = NO PROBADO)
0-4 0-5 0-4 0-4 A-F P	
	Protección contra impactos (opcional)
	Resistencia al corte conforme a ISO 13997
	Resistencia a la perforación
	Resistencia al desgarro
	Resistencia a los cortes
	Resistencia a la abrasión
EN ISO 374-1	PROTECCIÓN QUÍMICA ESPECÍFICA
TIPO A	
	
	A: Metanol
	B: Acetona
	C: Acetonitrilo
	J: n-heptano
	L: Ácido sulfúrico al 96%
	M: Ácido nítrico 65 %
	N: Ácido acético 99 %
	S: Ácido fluorhídrico 40 %
EN ISO 374-5	MICROORGANISMOS
	Protección contra bacterias y hongos

(DETALLES DEL PRODUCTO)

Acabado interior	Clorinata
Acabado exterior	Textura grabada
Material	Neopreno
Característica del puño	Puño recto
Colores de los guantes	Negro

(DETALLES LOGÍSTICOS)

Embalaje	1 par/bolsa 6 pares/bolsa 48 pares/cartón
----------	---

(LEGISLACIÓN)

- Este producto no está clasificado como peligroso de acuerdo con el reglamento (CE) n.º 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo.
- Este producto contiene menos del 0,1 % de sustancias extremadamente preocupantes (SVHC) y no contiene sustancias incluidas en el Anexo XVII del reglamento n.º 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo (REACH).
- Certificado de examen de tipo de la CE: 0075/014/162/10/18/2081
- Emitido por el ente aprobado nº: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE
- Certificado de aseguramiento de la calidad: 0334 - Asqual 14 rue des Reculettes -75013 Paris - France