



Proteccion quimica

# JERSETTE PLUS 315

Protección adicional y cómoda en los 5 dedos para el trabajo a largo plazo en entornos agresivos



PROTECCIÓN CONTRA CORTES  
**NIVEL B**

EN388



2131B

EN407



X2XXXX

DESTREZA

EN 420:  
5/5

CAT.2



## VENTAJAS ESPECÍFICAS



### Comodidad

- Libertad de movimiento, debido a la forma anatómica y la excelente comodidad del soporte textil sin costuras



### Durabilidad

- Parte reforzada en los 5 dedos para una protección adicional y una durabilidad superior
- Buena resistencia al desgarro



### Protección de la piel

- Buena resistencia frente a muchos ácidos diluidos y bases



### Calidad garantizada

- Sin silicona para evitar rastros, defectos en chapa y vidrio antes de pintar



### Beneficios adicionales

- Disponible en envasado de máquinas expendedoras

## INDUSTRIAS

- Administraciones públicas (servicios de limpieza)
- Industria aeronáutica
- Industria de la construcción (albañilería/enyesado)

## APLICACIONES

- Trabajo con materiales compuestos (resinas)
- Preparación y vertido de mortero y cemento.
- Manipulación de detergentes domésticos



Proteccion quimica

# JERSETTE PLUS 315

## ( SÍMBOLOS )

<b>EN388</b>		<b>PELIGROS MECÁNICOS</b>	
		<b>NIVEL DE RENDIMIENTO (X = NO PRUBADO)</b>	
<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>1 B</b>
0-4	0-5	0-4	0-4 A-F P
			Protección contra impactos (opcional)
			Resistencia al corte conforme a ISO 13997
			Resistencia a la perforación
			Resistencia al desgarro
			Resistencia a los cortes
			Resistencia a la abrasión

<b>EN407</b>		<b>PELIGROS TÉRMICOS (CALOR Y FUEGO)</b>	
		<b>NIVEL DE RENDIMIENTO (X = NO PRUBADO)</b>	
<b>X</b>	<b>2</b>	<b>X</b>	<b>X X X</b>
0-4	0-4	0-4	0-4 0-4 0-4
			Resistencia a las grandes proyecciones de metal en fusión
			Pequeñas salpicaduras de metal fundido
			Resistencia al calor radiante
			Resistencia al calor convectivo
			Resistencia al calor de contacto
			Propagación de llama

## ( DETALLES DEL PRODUCTO )

Acabado interior	Soporte textil
Acabado exterior	Granulado
Material	Látex natural
Característica del puño	Brazalete Feston
Colores de los guantes	Azul
Longitud (cm)	32-36
Grosor (mm)	2.40
Tamaño	7 8 9 10

## ( DETALLES LOGÍSTICOS )

Embalaje	1 par/bolsa 6 pares/bolsa 48 pares/cartón
----------	---

## ( LEGISLACIÓN )

- Este producto no está clasificado como peligroso de acuerdo con el reglamento (CE) n.º 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo.
- Este producto contiene menos del 0,1 % de sustancias extremadamente preocupantes (SVHC) y no contiene sustancias incluidas en el Anexo XVII del reglamento n.º 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo (REACH).
- Certificado de examen de tipo de la CE: 0075/014/162/09/19/2814 update 01 -24/12/2021
- Emitido por el ente aprobado nº: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE