



Protección de manipulación

TITAN 392



EN388



4111X

CATEGORY 2



Comodidad y durabilidad para trabajos de mantenimiento pesado

VENTAJAS ESPECÍFICAS



Comodidad

- Soporte textil excepcionalmente confortable (ninguna costura en las superficies de trabajo)



Durabilidad

- Excelente resistencia a aceites y grasas
- Grip reforzado para mayor protección



Calidad garantizada

- Sin silicona para evitar rastros y defectos en chapas metálicas y cristal antes de pintar

INDUSTRIAS

- Industria mecánica
- Otras industrias

APLICACIONES

- Silvicultura
- Recogida de desechos domésticos
- Manipulación de metal en láminas gruesas sin recortar (no cortantes)
- Cizalladura o corte de metal



Protección de manipulación

TITAN 392

(SÍMBOLOS)

EN388		PELIGROS MECÁNICOS	
		NIVEL DE RENDIMIENTO (X = NO PROBADO)	
4	1	1	1 X
0-4	0-5	0-4	0-4 A-F P
			Protección contra impactos (opcional)
			Resistencia al corte conforme a ISO 13997
			Resistencia a la perforación
			Resistencia al desgarro
			Resistencia a los cortes
			Resistencia a la abrasión

(DETALLES DEL PRODUCTO)

Acabado interior	Soporte textil
Acabado exterior	Revestimiento completo
Material	Nitrilo
Característica del puño	Puño tejido
Colores de los guantes	Azul Beige Azul oscuro
Tamaño	8 9 10
Resistividad de la superficie (O)	3.1E+9 Ω
Resistencia vertical (O)	1.1E+9 Ω

(DETALLES LOGÍSTICOS)

Embalaje	10 pares/bolsa 100 pares/cartón
----------	------------------------------------

(LEGISLACIÓN)

- Este producto no está clasificado como peligroso de acuerdo con el reglamento (CE) n.º 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo.
- Este producto contiene menos del 0,1 % de sustancias extremadamente preocupantes (SVHC) y no contiene sustancias incluidas en el Anexo XVII del reglamento n.º 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo (REACH).
- Certificado de examen de tipo de la CE: 0075/014/162/11/21/2051 -ext 03/11/21
- Emitido por el ente aprobado n.º: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE