



Protection chimique

# ULTRANITRIL 411

Eclaboussure | port court



PROTECTION CHIMIQUE  
**TYPE B**

EN388



3101X

EN ISO 374-1



TYPE B  
KMOP

## AVANTAGES SPÉCIFIQUES



### Confort

- Aisance des gestes : dextérité et souplesse grâce au gantage proche de la main
- Bonne sensibilité tactile et bonne résistance



### Durabilité

- Résistance aux huiles, graisses et aux principaux produits détergents.
- Excellente durabilité



### Protection de la peau

- Sans latex, sans silicone
- Multi-usage : se porte seul ou en sur-gant
- Hypoallergénique



### Compatibilité alimentaire

- Adaptés au contact avec tout type d'aliments
- Adapté pour être en contact avec des denrées alimentaires selon FDA 21 CFR 177.2600



### Bénéfices additionnels

- Gants lavable intérieur, extérieur pour une meilleure hygiène
- Disponible en emballage pour distributeur automatique



### Pratique

- Chlorinée pour un meilleur enfilage
- Multi-usage : se porte seul ou en sur-gant

## INDUSTRIES

- Industrie agro-alimentaire
- Laboratoire
- Industrie chimique
- Pêche

## APPLICATIONS

- Désossage de volaille
- Manipulations alimentaires
- Préparations alimentaires
- Manipulation d'aliments préparés
- Travaux de préparation et de conditionnement



Protection chimique

# ULTRANITRIL 411

Eclaboussure | port court

## ( LÉGENDES )

EN388	<b>DANGERS MÉCANIQUES</b>
	<b>NIVEAUX DE PERFORMANCE (X = NON TESTÉ)</b>
<b>3 1 0 1 X</b>	
0-4 0-5 0-4 0-4 A-F P	
	Protection contre les chocs (optionnel)
	Résistance à la coupure selon ISO 13997
	Résistance à la perforation
	Résistance au déchirement
	Résistance à la coupure
	Résistance à l'abrasion
EN ISO 374-1	<b>DANGERS CHIMIQUES</b>
	K: Soude caustique 40%
	M: Acide nitrique 65%
	O: Ammoniaque 25%
	P: Peroxyde d'hydrogène 30%
<b>TYPE B</b>	

## ( DÉTAILS PRODUIT )

Finition intérieure	Chlorinée
Finition extérieure	Relief antidérapant
Matière	Nitrile
Caractéristique manchette	Manchette droite
Couleur	Jaune
Longueur (cm)	30
Épaisseur (mm)	0.28 mm
Tailles Europe	7 8 9 10

## ( DÉTAILS LOGISTIQUES )

Conditionnement	1 paire/sachet 10 paires/sachet 100 paires/carton
-----------------	---

## ( LÉGISLATION )

- Délivré par l'organisme agréé nr: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE
- Certificat de conformité du système d'assurance qualité: 0075 | CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE

Edité 27/02/2024