



Protection coupure

# KRYTECH 643

Risque modéré - ISO C



PROTECTION CONTRE LA COUPURE  
**NIVEAU C**



4X42C



X1XXXX

CATÉGORIE 2



ISO 13997:  
13,5 N

DEXTERITÉ  
EN ISO 21420:  
5/5



Confort, souplesse et respirabilité sans compromis sur la protection coupure et la durabilité. Compatible avec les écrans et dispositifs tactiles.

## AVANTAGES SPÉCIFIQUES



### Confort

- Un gant tricoté sans couture et vanisé pour un confort maximum, une bonne dextérité et souplesse avec une haute protection coupure (Coupure ISO Niveau C)



### Durabilité

- Résistance: usage prolongé garanti par notre procédé exclusif ResiComfort. Respirabilité, souplesse et durabilité prouvée de l'enduction.



### Protection de la peau

- Sans substances nocives : certifié OEKO-TEX® STANDARD 100, sans DMF
- Homologué dermatologiquement



### Compatible écrans tactiles

- Compatible avec les écrans et dispositifs tactiles.



### Qualité garantie

- Sans silicone pour éviter les traces, les défauts sur la tôle et le verre avant peinture



### Lavabilité

- Lavable 1 fois à 40°C



### Pratique

- Niveau de coupure facile à identifier grâce au marquage au dos du gant.

## INDUSTRIES

- Industrie mécanique/automobile
- Industrie du verre
- Fabrication
- Maintenance industrielle
- Electroménager

## APPLICATIONS

- Manutention de plaques de verre
- Maintenance avec risque de coupure
- Traitement du métal
- Assemblage de petites pièces
- Montage de tôles fines
- Assemblage automobile
- Assemblage en carrosserie
- Travaux de finition sur pièces tranchantes
- Manipulation et tri de petites pièces coupantes

