



PROTECTION CHIMIQUE
TYPE B

EN ISO 374-1



TYPE B
JKT

EN ISO 374-5



EN 421



CATÉGORIE 3



0334

DEXTERITÉ

EN420:
5/5

Résistance mécanique renforcée pour des opérations de courte durée

AVANTAGES SPÉCIFIQUES



Protection de la peau

- Protection contre les éclaboussures de produits chimiques.
- Recommandé aux personnes sensibilisées aux protéines du latex naturel
- Hypoallergénique



Qualité garantie

- Sans silicone pour éviter les traces, les défauts sur la tôle et le verre avant peinture
- Procédé de fabrication assurant la maîtrise d'un très faible niveau de contaminants : taux particulaire, résidus non volatiles, extractibles => compatibilité classe ISO 5 (Classe M3.5)



Bénéfices additionnels

- Propriétés antistatiques d'une formulation 100% nitrile

**LÉGENDES**

EN ISO 374-1

DANGERS CHIMIQUESJ: n-Heptane
K: Soude caustique 40%
T: Formaldéhyde 37%

TYPE B

EN 421

CONTAMINATION RADIOACTIVE

EN ISO 374-5

MICRO-ORGANISMES

Protection contre bactéries et champignons

DÉTAILS PRODUIT

Finition intérieure	Non poudré
Finition extérieure	Lisse avec bout des doigts granités
Matière	Nitrile
Caractéristique manchette	Bord roulé
Couleur	Blanc
Longueur (cm)	30
Épaisseur de la manchette	0.08 mm
Épaisseur de la paume	0.10 mm
Épaisseur du bout du doigts	0.18 mm
Tailles Europe	5 6 7 8 9 10
Résistivité de surface selon l'EN1149-1 (Valeur dans la surface de la paume à 25% d'humidité relative)	4.0E+11 Ω
Résistance verticale selon EN1149-2 (Valeur dans la surface de la paume à 25% d'humidité relative)	2.5E+9 Ω

DÉTAILS LOGISTIQUES

Conditionnement	100 gants/sachet 1000 gants/carton
-----------------	---------------------------------------

LÉGISLATION

- Ce produit n'est pas classé dangereux selon le règlement (CE) n°1272/2008 du Parlement Européen et du Conseil (CLP).
- Ce produit ne contient ni substance préoccupante à des teneurs supérieures à 0.1%, ni substance figurant à l'annexe XVII selon le règlement n°1907/2006 du Parlement Européen et du Conseil (REACH).
- Attestations UE de type: 0075/014/162/08/18/1654
- Délivré par l'organisme agréé nr: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE
- Certificat de conformité du système d'assurance qualité: 0334 - Asqual 14 rue des Reculettes -75013 Paris - France