



Environnements critiques

ADVANTECH 514

Une exclusivité tri-polymères et tout confort pour une résistance mécanique et chimique optimale



PROTECTION CHIMIQUE
TYPE B

EN388



1110X

EN ISO 374-1



TYPE B
KST

EN ISO 374-5



CATÉGORIE 3

DEXTERITÉ



0334

EN420:
5/5

AVANTAGES SPÉCIFIQUES



Protection coupure

- Large gamme adaptée à toutes les applications : manchette large pour le double gantage, grande longueur pour protection de l'avant-bras, couleur orange pour codification couleur



Protection de la peau

- Excellente résistance et haute protection face à un grand nombre de produits chimiques, tels que les mélanges et les acides : formulation exclusive du Trionic à base d'un mélange de latex naturel, néoprène et nitrile



Qualité garantie

- Procédé de fabrication assurant la maîtrise d'un très faible niveau de contaminants : taux particulaire, résidus non volatiles, extractibles => compatibilité classe ISO 4
- Sans silicone pour éviter les traces, les défauts sur la tôle et le verre avant peinture



Bénéfices additionnels

- Compatible classe 10 (ISO 4)

**(LÉGENDES)**

| | |
|-----------------------|---|
| EN388 | DANGERS MÉCANIQUES |
| | NIVEAUX DE PERFORMANCE (X = NON TESTÉ) |
| 1 1 1 0 X | |
| 0-4 0-5 0-4 0-4 A-F P | |
| | Protection contre les chocs (optionnel) |
| | Résistance à la coupure selon ISO 13997 |
| | Résistance à la perforation |
| | Résistance au déchirement |
| | Résistance à la coupure |
| | Résistance à l'abrasion |
| EN ISO 374-1 | DANGERS CHIMIQUES |
| | K: Soude caustique 40% |
| | S: Acide fluorhydrique 40% |
| | T: Formaldéhyde 37% |
| TYPE B | |
| EN ISO 374-5 | MICRO-ORGANISMES |
| | Protection contre bactéries et champignons |

(DÉTAILS PRODUIT)

| | |
|---------------------|---|
| Finition intérieure | Chlorinée |
| Finition extérieure | Relief antidérapant |
| Matière | Latex naturel, polychloroprène et nitrile |
| Longueur (cm) | 38 |
| Épaisseur (mm) | 0.50 |
| Tailles Europe | 7 8 9 10 |

(DÉTAILS LOGISTIQUES)

| | |
|-----------------|------------------------------------|
| Conditionnement | 1 paire/sachet 72 paires/carton |
|-----------------|------------------------------------|

(LÉGISLATION)

- Ce produit n'est pas classé dangereux selon le règlement (CE) n°1272/2008 du Parlement Européen et du Conseil (CLP).
- Ce produit ne contient ni substance préoccupante à des teneurs supérieures à 0.1%, ni substance figurant à l'annexe XVII selon le règlement n°1907/2006 du Parlement Européen et du Conseil (REACH).
- Attestations UE de type: 0075/014/162/09/18/1938 EXT 03/09/18
- Délivré par l'organisme agréé nr: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE
- Certificat de conformité du système d'assurance qualité: 0334 - Asqual 14 rue des Reculettes -75013 Paris - France