



Protection en manutention

TITAN 388

Confort et durabilité pour les travaux de manutention lourde



EN388



4111X

CATÉGORIE 2



DEXTERITÉ

EN ISO 21420:
5/5

AVANTAGES SPÉCIFIQUES



Confort

- Excellent confort du support textile (pas de couture au niveau de la surface de travail)



Durabilité

- Très bonne résistance aux huiles et aux graisses
- Durée de vie supérieure : qualité du support textile et du revêtement nitrile



Protection de la peau

- Sans substances nocives: sans DMF



Qualité garantie

- Sans silicone pour éviter les traces, les défauts sur la tôle et le verre avant peinture

INDUSTRIES

- Industrie mécanique
- Industrie du Bâtiment (Métalliers / Serruriers)
- Autres industries

APPLICATIONS

- Manipulation, pose de structures métalliques
- Manutention de tôles épaisses non-ébarbées (non coupantes)
- Travaux de cisailage ou découpage
- Exploitation forestière
- Collecte des ordures ménagères



Protection en manutention

TITAN 388

(LÉGENDES)

EN388	DANGERS MÉCANIQUES
	NIVEAUX DE PERFORMANCE (X = NON TESTÉ)
4 1 1 1 X	
0-4 0-5 0-4 0-4 A-F P	
	Protection contre les chocs (optionnel)
	Résistance à la coupure selon ISO 13997
	Résistance à la perforation
	Résistance au déchirement
	Résistance à la coupure
	Résistance à l'abrasion

(DÉTAILS PRODUIT)

Finition intérieure	Support Textile
Finition extérieure	Enduction complète
Matière	Nitrile
Caractéristique manchette	Manchette de sécurité
Couleur	Bleu Beige Bleu foncé
Tailles Europe	8 9 10

(DÉTAILS LOGISTIQUES)

Conditionnement	10 paires/sachet 100 paires/carton
-----------------	---------------------------------------

(LÉGISLATION)

- Ce produit n'est pas classé dangereux selon le règlement (CE) n°1272/2008 du Parlement Européen et du Conseil (CLP).
- Ce produit ne contient ni substance préoccupante à des teneurs supérieures à 0.1%, ni substance figurant à l'annexe XVII selon le règlement n°1907/2006 du Parlement Européen et du Conseil (REACH).
- Attestations UE de type: 0075/014/162/11/21/2051-ext 01/11/21
- Délivré par l'organisme agréé nr: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE

Edité 16/07/2024