



Protection chimique

ALTO 285

Contact prolongé (voire immersion) | port court



PROTECTION CHIMIQUE
TYPE A



2131X



TYPE A
ABKMPT



CATÉGORIE 3



0334

DEXTERITÉ

EN420:
5/5

Haute performance mécanique pour une protection chimique longue durée

AVANTAGES SPÉCIFIQUES



Protection coupure

- Protection renforcée de l'avant-bras grâce à sa longue manchette supplémentaire



Durabilité

- Durée de vie optimisée et bonne protection coups et chocs grâce à l'épaisseur du matériau



Qualité garantie

- Sans silicone pour éviter les traces, les défauts sur la tôle et le verre avant peinture

INDUSTRIES

- Industrie mécanique
- Autres industries

APPLICATIONS

- Travaux de maintenance en environnement humide (eau, huiles, graisses, hydrocarbures)
- Entretien en milieu humide



Protection chimique

ALTO 285

Contact prolongé (voire immersion) | port court

LÉGENDES

| | |
|-----------------------|--|
| EN388 | DANGERS MÉCANIQUES |
| | NIVEAUX DE PERFORMANCE (X = NON TESTÉ) |
| 2 1 3 1 X | |
| 0-4 0-5 0-4 0-4 A-F P | |
| | Protection contre les chocs (optionnel) |
| | Résistance à la coupure selon ISO 13997 |
| | Résistance à la perforation |
| | Résistance au déchirement |
| | Résistance à la coupure |
| | Résistance à l'abrasion |
| EN ISO 374-1 | DANGERS CHIMIQUES |
| | A: Méthanol B: Acétone K: Soude caustique 40% M: Acide nitrique 65% P: Peroxyde d'hydrogène 30% T: Formaldéhyde 37% |
| TYPE A | |
| EN ISO 374-5 | MICRO-ORGANISMES |
| | Protection contre bactéries et champignons |

DÉTAILS PRODUIT

| | |
|--|---------------|
| Finition intérieure | Chlorinée |
| Finition extérieure | Grip renforcé |
| Matière | Latex naturel |
| Caractéristique manchette | Bord roulé |
| Couleur | Jaune Beige |
| Longueur (cm) | 60 |
| Epaisseur (mm) | 1.0 |
| Tailles Europe | 8 9 10 |
| Résistivité de surface selon l'EN1149-1 (Valeur dans la surface de la paume à 25% d'humidité relative) | 1.1E+11 Ω |
| Résistance verticale selon EN1149-2 (Valeur dans la surface de la paume à 25% d'humidité relative) | 2.8E+11 Ω |

DÉTAILS LOGISTIQUES

| | |
|-----------------|------------------------------------|
| Conditionnement | 1 paire/sachet 30 paires/carton |
|-----------------|------------------------------------|

LÉGISLATION

- Ce produit n'est pas classé dangereux selon le règlement (CE) n°1272/2008 du Parlement Européen et du Conseil (CLP).
- Ce produit ne contient ni substance préoccupante à des teneurs supérieures à 0.1%, ni substance figurant à l'annexe XVII selon le règlement n°1907/2006 du Parlement Européen et du Conseil (REACH).
- Attestations UE de type: 0075/014/162/08/18/01652
- Délivré par l'organisme agréé nr: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE
- Certificat de conformité du système d'assurance qualité: 0334 - Asqual 14 rue des Reculettes -75013 Paris - France