



Protection coupure

# KRYTECH 836

Risque élevé - ISO D

Excellente protection coupure et résistance à l'usure avec une dextérité et un confort optimaux

## AVANTAGES SPÉCIFIQUES



### Protection coupure

- Excellente résistance à la coupure sur toutes les parties du gant

### Protection à la perforation

- Protection renforcée de l'avant-bras grâce à la manchette longue



### Durabilité

- Pince renforcée entre le pouce et l'index



### Qualité garantie

- Sans silicone pour éviter les traces, les défauts sur la tôle et le verre avant peinture



### Lavabilité

- Nettoyage à sec : jusqu'à 5 fois, pour allonger la durée de vie du gant et réduire les coûts et les déchets



PROTECTION CONTRE LA COUPURE  
NIVEAU D

EN388



4X43D

EN407



X1XXXX

CATÉGORIE 2



ISO 13997:

17.2 N

DEXTERITÉ

EN ISO 21420:  
3/5

## INDUSTRIES

- Industrie mécanique/automobile

## APPLICATIONS

- Découpage de feuillards (au plasma)
- Manipulation de pièces en sortie de presse
- Manipulation de tôles
- Manipulation de pièces ou de tôles ébarbées
- Travail des métaux



Protection coupure

# KRYTECH 836

Risque élevé - ISO D

## ( LÉGENDES )

**EN388** **DANGERS MÉCANIQUES**

**NIVEAUX DE PERFORMANCE (X = NON TESTÉ)**

<b>4</b>	<b>X</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>D</b>	
0-4	0-5	0-4	0-4	A-F	P
					Protection contre les chocs (optionnel)
					Résistance à la coupure selon ISO 13997
					Résistance à la perforation
					Résistance au déchirement
					Résistance à la coupure
					Résistance à l'abrasion

**EN407** **DANGERS THERMIQUES (CHALEUR ET FEU)**

**NIVEAUX DE PERFORMANCE (X = NON TESTÉ)**

<b>X</b>	<b>1</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
0-4	0-4	0-4	0-4	0-4	0-4
					Résistance aux grosses projections de métal en fusion
					Petites projections de métal fondu
					Résistance à la chaleur radiante
					Résistance à la chaleur convective
					Résistance à la chaleur de contact
					Propagation de flamme

## ( DÉTAILS PRODUIT )

<b>Finition intérieure</b>	Support tricoté sans couture à base de fibres PEHD
<b>Jauge</b>	13
<b>Finition extérieure</b>	Revêtement cuir sur la paume avec renfort pouce / index
<b>Caractéristique manchette</b>	Poignet tricot
<b>Couleur</b>	Gris
<b>Tailles Europe</b>	7 8 9 10 11

## ( DÉTAILS LOGISTIQUES )

<b>Conditionnement</b>	1 paire/sachet 12 paires/sachet 48 paires/carton
------------------------	--

## ( LÉGISLATION )

- Ce produit n'est pas classé dangereux selon le règlement (CE) n°1272/2008 du Parlement Européen et du Conseil (CLP).
- Ce produit ne contient ni substance préoccupante à des teneurs supérieures à 0.1%, ni substance figurant à l'annexe XVII selon le règlement n°1907/2006 du Parlement Européen et du Conseil (REACH).
- Attestations UE de type: 0075/014/162/03/19/0881
- Délivré par l'organisme agréé nr: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE